

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lindy-25119-konwerter-sieciowy-850-nm-multifunkcyjny-czarny-p-269250.html>



Lindy 25119 konwerter sieciowy 850 nm Multifunkcyjny Czarny

Cena	276,28 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPNSD
Kod producenta	7751918
Kod EAN	4002888251198

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Diody LED:** Tak
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Napięcie operacyjne:** 5 V
- **Waga produktu:** 540 g
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Szerokość produktu:** 95 mm
- **Głębokość produktu:** 70 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Transmisja dwukierunkowa duplex:** Pół-dupleks, Pełny
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Maksymalny dystans transferu:** 550 m
- **Długość fali:** 850 nm
- **Obsługiwane średnice kabla światłowodowego:** 62.5/125, 50/125
- **Struktura światłowodu jednomodowego:** Multifunkcyjny
- **Głębokość opakowania:** 155 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 650 g
- **Szerokość opakowania:** 165 mm
- **Wysokość opakowania:** 45 mm
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Złącze światłowodowe:** SC
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba portów:** 2

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Napięcie operacyjne:** 5 V

Waga i rozmiary:

-
- **Waga produktu:** 540 g
 - **Wysokość produktu:** 25 mm
 - **Szerokość produktu:** 95 mm
 - **Głębokość produktu:** 70 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

Sieć:

- **Transmisja dwukierunkowa duplex:** Pół-dupleks, Pełny
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s

Wydajność:

- **Maksymalny dystans transferu:** 550 m
- **Długość fali:** 850 nm
- **Obsługiwane średnice kabla światłowodowego:** 62.5/125, 50/125
- **Struktura światłowodu jednomodowego:** Multifunkcyjny

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 155 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 650 g
- **Szerokość opakowania:** 165 mm
- **Wysokość opakowania:** 45 mm

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Złącze światłowodowe:** SC
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba portów:** 2