

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lindy-38139-przedluzacz-av-nadajnik-i-odbiornik-av-czarny-p-172515.html>



Lindy 38139 przedłużacz AV Nadajnik i odbiornik AV Czarny

Cena	783,15 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAKC9
Kod producenta	38139
Kod EAN	4002888381390

Opis produktu

- **Kompatybilność 3D:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Model:** Nadajnik i odbiornik AV
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
- **Ochrona przed wyładowaniem elektrostatycznym:** 8 kV
- **Maksymalny dystans transferu:** 70 m
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5e, Cat7, Cat6
- **Obsługa Consumer Electronics Control (CEC):** Tak
- **Szerokość pasma:** 10,2 Gbit/s
- **Napięcie pracy:** 24 V
- **Adapter zewnętrznego zasilania:** Tak
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Wymiary transmitera (SxGxW):** 65 x 100 x 25 mm
- **Wymiary odbiornika (S x G x W):** 65 x 100 x 25 mm
- **Waga transmitera:** 200 g
- **Waga odbiornika:** 200 g
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba wyjść HDMI:** 1
- **Wejścia RJ-45:** 1
- **Interfejs do odtwarzania wideo:** 1
- **Wyjścia RJ-45:** 1
- **HDMI in:** 1
- **Interfejs do nagrywania wideo:** 1
- **Zdalne wyjścia IR:** 2
- **Zdalne wejście IR:** 2

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kompatybilność 3D:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Model:** Nadajnik i odbiornik AV
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p
- **Ochrona przed wyładowaniem elektrostatycznym:** 8 kV
- **Maksymalny dystans transferu:** 70 m

-
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5e, Cat7, Cat6
 - **Obsługa Consumer Electronics Control (CEC):** Tak
 - **Szerokość pasma:** 10,2 Gbit/s

Moc:

- **Napięcie pracy:** 24 V
- **Adapter zewnętrznego zasilania:** Tak
- **Prąd wyjściowy:** 1 A

Waga i rozmiary:

- **Wymiary transmitera (SxGxW):** 65 x 100 x 25 mm
- **Wymiary odbiornika (S x G x W):** 65 x 100 x 25 mm
- **Waga transmitera:** 200 g
- **Waga odbiornika:** 200 g

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba wyjść HDMI:** 1
- **Wejścia RJ-45:** 1
- **Interfejs do odtwarzania wideo:** 1
- **Wyjścia RJ-45:** 1
- **HDMI in:** 1
- **Interfejs do nagrywania wideo:** 1
- **Zdalne wyjścia IR:** 2
- **Zdalne wejście IR:** 2