

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lindy-38174-przedluzacz-av-nadajnik-i-odbiornik-av-czarny-p-291442.html>



## Lindy 38174 przedłużacz AV Nadajnik i odbiornik AV Czarny

Cena	<b>2 850,39 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRSORN</b>
Kod producenta	<b>1903147</b>
Kod EAN	<b>4002888381741</b>

### Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Maksymalny dystans transferu:** 300 m
- **Szerokość pasma:** 18 Gbit/s
- **Rozszerzone dane identyfikacyjne wyświetlacza (EDID):** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Przejście HDCP:** Tak
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Model:** Nadajnik i odbiornik AV
- **Materiały:** Metal
- **Obsługiwane długości fal światłowodów:** 850 nm
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Napięcie pracy:** 12 V
- **Prąd wejściowy:** 0.5 A
- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 20 mm
- **Wysokość produktu:** 74,4 mm
- **Waga produktu:** 300 g
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Głębokość opakowania:** 180 mm
- **Szerokość opakowania:** 305 mm
- **Wysokość opakowania:** 75 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,23 kg
- **Nadajnik podczerwieni w zestawie:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Odbiornik podczerwieni w zestawie:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Zdalne wejście IR:** 2
- **HDMI in:** 1
- **Zdalne wyjścia IR:** 2
- **Złącze światłowodowe:** LC
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Wejście cyfrowe, optyczne audio:** 2
- **Liczba wyjść HDMI:** 1

### Specyfikacja:

---

#### Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

#### Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Maksymalny dystans transferu:** 300 m
- **Szerokość pasma:** 18 Gbit/s
- **Rozszerzone dane identyfikacyjne wyświetlacza (EDID):** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Przejsięcie HDCP:** Tak
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Model:** Nadajnik i odbiornik AV
- **Materiały:** Metal
- **Obsługiwane długości fal światłowodów:** 850 nm
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px

#### Moc:

- **Napięcie pracy:** 12 V
- **Prąd wejściowy:** 0.5 A

#### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 150 mm
- **Głębokość produktu:** 20 mm
- **Wysokość produktu:** 74,4 mm
- **Waga produktu:** 300 g

#### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C

#### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 180 mm
- **Szerokość opakowania:** 305 mm
- **Wysokość opakowania:** 75 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,23 kg

#### Zawartość opakowania:

- **Nadajnik podczerwieni w zestawie:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Odbiornik podczerwieni w zestawie:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Zdalne wejście IR:** 2
- **HDMI in:** 1
- **Zdalne wyjścia IR:** 2
- **Złącze światłowodowe:** LC
- **Interfejs SCSI:** RS-232
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Wejście cyfrowe, optyczne audio:** 2
- **Liczba wyjść HDMI:** 1