

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lindy-38340-przedluzacz-kvm-nadajnik-i-odbiornik-p-172876.html>

Lindy 38340 przedłużacz KVM Nadajnik i odbiornik



Cena	2 273,25 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCREL34
Kod producenta	38340
Kod EAN	4002888383400

Opis produktu

- **Waga produktu:** 770 g
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat6
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 3840 x 2160 px
- **Maksymalny dystans transferu:** 100 m
- **Materiały:** Metal
- **Model:** Nadajnik i odbiornik
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 24 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1 A
- **Szerokość nadajnika:** 16,3 cm
- **Szerokość odbiornika:** 16,3 cm
- **Głębokość odbiornika:** 9 cm
- **Głębokość nadajnika:** 9 cm
- **Wysokość nadajnika:** 1,6 cm
- **Waga odbiornika:** 1,6 cm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Głębokość opakowania:** 70 mm
- **Wysokość opakowania:** 210 mm
- **Szerokość opakowania:** 265 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,28 kg
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Typ portu USB:** USB Typu-A
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Liczba portów RJ-45 (nadajnik):** 1
- **Nadajnik typu wideo port:** HDMI
- **Liczba portów RJ-45 (odbiornik):** 1
- **Odbiornik lokalna wideo port:** HDMI

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Waga produktu:** 770 g

Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny

-
- **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Obsługiwane typy kabli:** Cat6
 - **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 3840 x 2160 px
 - **Maksymalny dystans transferu:** 100 m
 - **Materiały:** Metal
 - **Model:** Nadajnik i odbiornik
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz

Moc:

- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 24 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość nadajnika:** 16,3 cm
- **Szerokość odbiornika:** 16,3 cm
- **Głębokość odbiornika:** 9 cm
- **Głębokość nadajnika:** 9 cm
- **Wysokość nadajnika:** 1,6 cm
- **Waga odbiornika:** 1,6 cm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 70 mm
- **Wysokość opakowania:** 210 mm
- **Szerokość opakowania:** 265 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,28 kg

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Typ portu USB:** USB Typu-A

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080

Nadajnik:

- **Liczba portów RJ-45 (nadajnik):** 1
- **Nadajnik typu wideo port:** HDMI

Odbiornik:

- **Liczba portów RJ-45 (odbiornik):** 1
- **Odbiornik lokalna wideo port:** HDMI