

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lindy-38342-przedluzacz-av-amplituner-czarny-p-268782.html>



Lindy 38342 przedłużacz AV Amplituner Czarny

Cena	1 088,72 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPOEM
Kod producenta	38342
Kod EAN	4002888383424

Opis produktu

- **Maksymalny dystans transferu:** 100 m
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat6
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Model:** Amplituner
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zestaw układów:** VS2310TX-A1
- **Certyfikat HDBaseT:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **Zakres częstotliwości w podczerwieni (IR):** 20 - 60 kHz
- **Przejście CEC:** Tak
- **Zarządzanie EDID:** Tak
- **Napięcie pracy:** 24 V
- **Prąd wyjściowy:** 1 A
- **Waga produktu:** 380 g
- **Szerokość produktu:** 163 mm
- **Wysokość produktu:** 16 mm
- **Głębokość produktu:** 90 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Szerokość opakowania:** 220 mm
- **Wysokość opakowania:** 130 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 800 g
- **Głębokość opakowania:** 70 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Przewody:** Podczerwień, Prąd przemienny
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Wejście 3,5 mm:** Tak
- **Liczba wyjść HDMI:** 1
- **Złącze światłowodowe:** Toslink
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wejścia RJ-45:** 1
- **Wyjście 3,5mm:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Maksymalny dystans transferu:** 100 m

-
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat6
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Model:** Amplituner
 - **Kolor produktu:** Czarny
 - **Zestaw układów:** VS2310TX-A1
 - **Certyfikat HDBaseT:** Tak
 - **HDCP:** Tak
 - **Wersja HDCP:** 2.2
 - **Zakres częstotliwości w podczerwieni (IR):** 20 - 60 kHz
 - **Przejście CEC:** Tak
 - **Zarządzanie EDID:** Tak

Moc:

- **Napięcie pracy:** 24 V
- **Prąd wyjściowy:** 1 A

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 380 g
- **Szerokość produktu:** 163 mm
- **Wysokość produktu:** 16 mm
- **Głębokość produktu:** 90 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 220 mm
- **Wysokość opakowania:** 130 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 800 g
- **Głębokość opakowania:** 70 mm
- **Ilość sztuk:** 1

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Podczerwień, Prąd przemienny
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wejście 3,5 mm:** Tak
- **Liczba wyjść HDMI:** 1
- **Złącze światłowodowe:** Toslink
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Wejścia RJ-45:** 1
- **Wyjście 3,5mm:** Tak