

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lindy-38520-kabel-displayport-10-m-czarny-p-246428.html>



Lindy 38520 kabel DisplayPort 10 m Czarny

Cena	622,07 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAKC3
Kod producenta	8831225
Kod EAN	4002888385206

Opis produktu

- **Szybkość przesyłania danych:** 40 Gbit/s
- **Rozmiar przewodu AWG:** 24
- **Maksymalna rozdzielczość:** 7680 x 4320 px
- **Złącze 1:** DisplayPort
- **Złącze 2:** DisplayPort
- **Typ przewodu:** Kabel okrągły
- **Wersja DisplayPort:** 2.0
- **Rozmiar złącza 1:** Prosty
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Długość kabla:** 10 m
- **Złącze 2:** Męska
- **Rozmiar złącza 2:** Prosty
- **Materiał pokrycia styków:** Złoto
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 144 Hz
- **Złącze 1:** Męska
- **Tworzywo kabla:** Światłowod/światłowod miedziany
- **Materiał płaszczka:** Polichlorek winylu (PVC)
- **Materiał obudowy złącza:** PCW
- **Średnica przewodu:** 4 mm
- **Wymiary złącza 1 (SxGxW):** 19,8 x 47,8 x 12 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 60 °C
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Certyfikaty zgodności:** UKCA, REACH, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS
- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Szybkość przesyłania danych:** 40 Gbit/s
- **Rozmiar przewodu AWG:** 24
- **Maksymalna rozdzielczość:** 7680 x 4320 px
- **Złącze 1:** DisplayPort
- **Złącze 2:** DisplayPort
- **Typ przewodu:** Kabel okrągły
- **Wersja DisplayPort:** 2.0
- **Rozmiar złącza 1:** Prosty
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Długość kabla:** 10 m
- **Złącze 2:** Męska

-
- **Rozmiar złącza 2:** Prosty
 - **Materiał pokrycia styków:** Złoto
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 144 Hz
 - **Złącze 1:** Męska
 - **Tworzywo kabla:** Światłowód/światłowód miedziany
 - **Materiał płaszczka:** Polichlorek winylu (PVC)
 - **Materiał obudowy złącza:** PCW

Waga i rozmiary:

- **Średnica przewodu:** 4 mm
- **Wymiary złącza 1 (SxGxW):** 19,8 x 47,8 x 12 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 60 °C

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** UKCA, REACH, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS

Dane logistyczne:

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak