

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lindy-42680-przedluzacz-sieciowy-nadajnik-i-odbiornik-sieci-czarny-p-172573.html>



Lindy 42680 przedłużacz sieciowy Nadajnik i odbiornik sieci Czarny

Cena	512,06 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRAKBB
Kod producenta	42680
Kod EAN	4002888426800

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Prąd wyjściowy:** 0,5 A
- **Nota mocy:** 3.5/1.35mm DC
- **Napięcie operacyjne:** 24 V
- **Prąd wejściowy:** 0.25 A
- **Rodzaje końcówek zasilania w zestawie:** UK, AU, EU, US
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Głębokość nadajnika:** 6,7 cm
- **Waga odbiornika:** 2,3 cm
- **Waga produktu:** 300 g
- **Wysokość nadajnika:** 2,3 cm
- **Szerokość nadajnika:** 6 cm
- **Szerokość odbiornika:** 6 cm
- **Głębokość odbiornika:** 6,7 cm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 80 °C
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 480 Mbit/s
- **Zestaw układów:** NS1021
- **Model:** Nadajnik i odbiornik sieci
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat6, Cat5e
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Maksymalny dystans transferu:** 50 m
- **Głębokość opakowania:** 140 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 55 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 400 g
- **Szerokość opakowania:** 185 mm
- **Przewody:** USB typu A na USB typu B
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Liczba portów RJ-45 (odbiornik):** 1
- **Liczba portów RJ-45 (nadajnik):** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Ostrzeżenia:** Nie podłączać urządzeń o większym poborze mocy niż zalecany., Nie ekspozować na ekstremalne temperatury ani wilgoć., Trzymać z dala od dzieci.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Prąd wyjściowy:** 0,5 A
- **Nota mocy:** 3.5/1.35mm DC
- **Napięcie operacyjne:** 24 V
- **Prąd wejściowy:** 0.25 A
- **Rodzaje końcówek zasilania w zestawie:** UK, AU, EU, US
- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość nadajnika:** 6,7 cm
- **Waga odbiornika:** 2,3 cm
- **Waga produktu:** 300 g
- **Wysokość nadajnika:** 2,3 cm
- **Szerokość nadajnika:** 6 cm
- **Szerokość odbiornika:** 6 cm
- **Głębokość odbiornika:** 6,7 cm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 80 °C

Wydajność:

- **Realna szybkość przesyłania danych:** 480 Mbit/s
- **Zestaw układów:** NS1021
- **Model:** Nadajnik i odbiornik sieci
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5, Cat6, Cat5e
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Maksymalny dystans transferu:** 50 m

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 140 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 55 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 400 g
- **Szerokość opakowania:** 185 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** USB typu A na USB typu B
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Liczba portów RJ-45 (odbiornik):** 1
- **Liczba portów RJ-45 (nadajnik):** 1
- **Liczba portów USB 2.0:** 2

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

-
- **Ostrzeżenia:** Nie podłączać urządzeń o większym poborze mocy niż zalecany., Nie ekspozować na ekstremalne temperatury ani wilgoć., Trzymać z dala od dzieci.