

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lindy-43094-huby-i-koncentratory-usb-3-2-gen-2-3-1-gen-2-type-c-10000-mbit-s-czarny-p-268882.html>



## Lindy 43094 huby i koncentratory USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 10000 Mbit/s Czarny

Cena	<b>481,83 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPOGN</b>
Kod producenta	<b>4789136</b>
Kod EAN	<b>4002888430944</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 10000 Mbit/s
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Napięcie:** 5 V
- **Prąd wejściowy:** 4 A
- **Głębokość produktu:** 60 mm
- **Szerokość produktu:** 135 mm
- **Wysokość produktu:** 24 mm
- **Waga produktu:** 229 g
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 85 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f):** 32 - 122 °F
- **Szerokość opakowania:** 230 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 667 g
- **Wysokość opakowania:** 63 mm
- **Głębokość opakowania:** 198 mm
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 2
- **Interfejsy hub:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- **Blokowanie portu terminala:** Tak
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych):** 4
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84719000

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 10000 Mbit/s
- **Materiał obudowy:** Metal

#### Moc:

- 
- **Napięcie:** 5 V
  - **Prąd wejściowy:** 4 A

**Waga i rozmiary:**

- **Głębokość produktu:** 60 mm
- **Szerokość produktu:** 135 mm
- **Wysokość produktu:** 24 mm
- **Waga produktu:** 229 g

**Warunki pracy:**

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 85 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f):** 32 - 122 °F

**Dane opakowania:**

- **Szerokość opakowania:** 230 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 667 g
- **Wysokość opakowania:** 63 mm
- **Głębokość opakowania:** 198 mm

**Zawartość opakowania:**

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

**Porty i interfejsy:**

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 2
- **Interfejsy hub:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- **Blokowanie portu terminala:** Tak
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych):** 4

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84719000