

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lindy-43228-huby-i-koncentratory-usb-3-2-gen-1-3-1-gen-1-type-a-5000-mbit-s-czarny-p-270177.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Lindy 43228 huby i koncentratory USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A 5000 Mbit/s Czarny

Cena	265,53 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCREKUD
Kod producenta	43228
Kod EAN	4002888432283

Opis produktu

- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 5000 Mbit/s
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Waga produktu:** 112 g
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -2 - 52 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 56 °C
- **Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f):** 28 - 126 °F
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 170 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 71 mm
- **Szerokość opakowania:** 153 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 511 g
- **Przewody:** USB typu A na USB typu B
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Interfejsy hub:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
- **Interfejsy hosta:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
- **Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych):** 7
- **Połączenie z PC:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 7
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84719000
- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy. Grozi porażeniem prądem., Nie wyrzucać do zwykłych śmietników – produkt wymaga specjalnej utylizacji., Nie wystawiać na działanie wilgoci.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 5000 Mbit/s
- **Materiał obudowy:** Plastik

Moc:

-
- **Rodzaj zasilania:** USB

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 112 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -2 - 52 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 56 °C
- **Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f):** 28 - 126 °F
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 170 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Wysokość opakowania:** 71 mm
- **Szerokość opakowania:** 153 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 511 g

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** USB typu A na USB typu B
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Interfejsy hub:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
- **Interfejsy hosta:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
- **Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych):** 7
- **Połączenie z PC:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 7

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84719000

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy. Grozi porażeniem prądem., Nie wyrzucać do zwykłych śmietników – produkt wymaga specjalnej utylizacji., Nie wystawiać na działanie wilgoci.