

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lindy-43358-stacja-dokujaca-przewodowa-usb-3-2-gen-1-3-1-gen-1-type-c-czarny-p-182158.html>



## Lindy 43358 stacja dokująca Przewodowa USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Czarny

Cena	<b>286,36 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAODG</b>
Kod producenta	<b>43358</b>
Kod EAN	<b>4002888433587</b>
PKWiU	<b>26.20.40.0</b>

### Opis produktu

- **Wysokość produktu:** 12 mm
- **Waga produktu:** 74 g
- **Głębokość produktu:** 43 mm
- **Szerokość produktu:** 115 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 55 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 70 °C
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, SD
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Maksymalna rozdzielczość analogowa:** 3840 x 2160 px
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 3840 x 2160 px
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Funkcja ładowania:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 194 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 100 g
- **Szerokość opakowania:** 174 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Mikrofon:** Nie
- **HDCP:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Wersja HDCP:** 1.4/2.3
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba portów USB 2.0:** 2

---

## Specyfikacja:

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 12 mm
- **Waga produktu:** 74 g
- **Głębokość produktu:** 43 mm
- **Szerokość produktu:** 115 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 85%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 55 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 70 °C

### Sieć:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

### Wydajność:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, SD
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Maksymalna rozdzielczość analogowa:** 3840 x 2160 px
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 3840 x 2160 px
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Funkcja ładowania:** Tak

### Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 194 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 100 g
- **Szerokość opakowania:** 174 mm

### Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Mikrofon:** Nie
- **HDCP:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.0
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Wersja HDCP:** 1.4/2.3
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba portów USB 2.0:** 2