

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lindy-43400-huby-i-koncentratory-usb-3-2-gen-1-3-1-gen-1-type-c-5000-mbit-s-czarny-p-325167.html>



Lindy 43400 huby i koncentratory USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Czarny

Cena	152,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRIMJF
Kod producenta	43400
Kod EAN	4002888434003

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), REACH, RoHS
- **Diody LED:** Tak
- **Materiał pokrycia styków:** Nikiel
- **Typ przewodu:** Kabel okrągły
- **Długość kabla:** 3 m
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rozmiar przewodu AWG:** 26
- **Średnica przewodu:** 6,5 mm
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Materiał płaszczka przewodu:** Polichlorek winylu (PVC)
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 5000 Mbit/s
- **Materiał przewodzący:** Miedź cynowa
- **Medium transmisyjne:** Skręcona para
- **Typ zasilacza:** DC
- **Waga produktu:** 260 g
- **Wymiary złącza 1 (SxGxW):** 41,1 x 16,5 x 9,5 mm
- **Wymiary złącza 2 (SxGxW):** 67,5 x 22 x 13,5 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C
- **Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f):** 32 - 104 °F
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Maksymalna temperatura eksploatacji:** 40 °C
- **Waga wraz z opakowaniem:** 300 g
- **Rodzaj opakowania:** Torebka foliowa
- **Szerokość opakowania:** 236 mm
- **Głębokość opakowania:** 255 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
- **Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych):** 2
- **Interfejsy hub:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

-
- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), REACH, RoHS

Cechy:

- **Diody LED:** Tak
- **Materiał pokrycia styków:** Nikiel
- **Typ przewodu:** Kabel okrągły
- **Długość kabla:** 3 m
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rozmiar przewodu AWG:** 26
- **Średnica przewodu:** 6,5 mm
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Materiał płaszcz przewodu:** Polichlorek winylu (PVC)
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 5000 Mbit/s
- **Materiał przewodzący:** Miedź cynowa
- **Medium transmisyjne:** Skręcona para

Moc:

- **Typ zasilacza:** DC

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 260 g
- **Wymiary złącza 1 (SxGxW):** 41,1 x 16,5 x 9,5 mm
- **Wymiary złącza 2 (SxGxW):** 67,5 x 22 x 13,5 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 60 °C
- **Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f):** 32 - 104 °F
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Maksymalna temperatura eksploatacji:** 40 °C

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 300 g
- **Rodzaj opakowania:** Torebka foliowa
- **Szerokość opakowania:** 236 mm
- **Głębokość opakowania:** 255 mm
- **Ilość sztuk:** 1

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
- **Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych):** 2
- **Interfejsy hub:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak