

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lindy-43415-huby-i-koncentratory-usb-3-2-gen-2-3-1-gen-2-type-c-5000-mbit-s-szary-p-268880.html>



Lindy 43415 huby i koncentratory USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C 5000 Mbit/s Szary

Cena	177,07 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPNZC
Kod producenta	100598338
Kod EAN	4002888434157

Opis produktu

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, RoHS, REACH
- **Kolor produktu:** Szary
- **Długość kabla:** 0,15 m
- **Typ przewodu:** Kabel okrągły
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 5000 Mbit/s
- **Materiał obudowy:** Plastik, Aluminium
- **Typ zasilacza:** USB
- **Waga produktu:** 39 g
- **Wysokość produktu:** 17,9 mm
- **Głębokość produktu:** 26,3 mm
- **Szerokość produktu:** 71 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f):** 32 - 158 °F
- **Maksymalna temperatura eksploatacji:** 70 °C
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Torebka foliowa
- **Szerokość opakowania:** 133 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 40 g
- **Wysokość opakowania:** 144 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Dołączone adaptory interfejsu:** USB Typ-C żeński - USB Typ-A męski
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- **Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych):** 1

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, RoHS, REACH

Cechy:

-
- **Kolor produktu:** Szary
 - **Długość kabla:** 0,15 m
 - **Typ przewodu:** Kabel okrągły
 - **Realna szybkość przesyłania danych:** 5000 Mbit/s
 - **Materiał obudowy:** Plastik, Aluminium

Moc:

- **Typ zasilacza:** USB

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 39 g
- **Wysokość produktu:** 17,9 mm
- **Głębokość produktu:** 26,3 mm
- **Szerokość produktu:** 71 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f):** 32 - 158 °F
- **Maksymalna temperatura eksploatacji:** 70 °C

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Torebka foliowa
- **Szerokość opakowania:** 133 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 40 g
- **Wysokość opakowania:** 144 mm
- **Ilość sztuk:** 1

Zawartość opakowania:

- **Dołączone adaptory interfejsu:** USB Typ-C żeński - USB Typ-A męski
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- **Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych):** 1