

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lindy-73438-ladowarka-do-urzadzen-przenosnych-uniwersalne-czarny-prad-przemienny-szybkie-ladowanie-w-p-297779.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Lindy 73438 ładowarka do urządzeń przenośnych Uniwersalne Czarny Prąd przemienny Szybkie ładowanie Wewnętrzna

Cena	<b>176,01 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRTACT</b>
Kod producenta	<b>100589926</b>
Kod EAN	<b>4002888734387</b>

### Opis produktu

- **Rodzaj wtyczki:** Miedz
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Polichlorek winylu (PVC), Poliwęglan (PC)
- **Tranzystory z azotku galu (GaN):** Tak
- **Prąd wyjściowy (12V):** 3 A
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Moc maksymalna:** 65 W
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Prąd wyjściowy (5V):** 3 A
- **Napięcie wyjściowe (min):** 5 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie wyjściowe (max):** 20 V
- **Zużycie energii (bez obciążenia):** 0,1 W
- **Prąd wyjściowy (20 V):** 3,25 A
- **Średnia sprawność czynna:** 81,38%
- **Prąd wyjściowy (9V):** 3 A
- **Dokładność napięcia wyjściowego (±):** 5%
- **Sprawność przy niskim obciążeniu (10%):** Tak
- **Prąd wyjściowy (15V):** 3 A
- **Waga produktu:** 40 g
- **Wysokość produktu:** 41,6 mm
- **Głębokość produktu:** 85,3 mm
- **Szerokość produktu:** 26,8 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 25 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%
- **Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń:** 2
- **Ilość portów USB typu C:** 2
- **Typ ładowarki:** Wewnętrzna
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Kompatybilność ładowarki:** Uniwersalne
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
- **Technologia szybkiego ładowania:** Power Delivery 3.0
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie

---

przed przegrzaniem

- **Programowalny zasilacz (PPS):** Tak
- **Wysokość opakowania:** 45 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 60 g
- **Szerokość opakowania:** 80 mm
- **Rodzaj opakowania:** Karton
- **Głębokość opakowania:** 100 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** REACH, CE, RoHS
- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Rodzaj wtyczki:** Miedź
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiał obudowy:** Polichlorek winylu (PVC), Poliwęglan (PC)
- **Tranzystory z azotku galu (GaN):** Tak

### Moc:

- **Prąd wyjściowy (12V):** 3 A
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Moc maksymalna:** 65 W
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Prąd wyjściowy (5V):** 3 A
- **Napięcie wyjściowe (min):** 5 V
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Napięcie wyjściowe (max):** 20 V
- **Zużycie energii (bez obciążenia):** 0,1 W
- **Prąd wyjściowy (20 V):** 3,25 A
- **Średnia sprawność czynna:** 81,38%
- **Prąd wyjściowy (9V):** 3 A
- **Dokładność napięcia wyjściowego (±):** 5%
- **Sprawność przy niskim obciążeniu (10%):** Tak
- **Prąd wyjściowy (15V):** 3 A

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 40 g
- **Wysokość produktu:** 41,6 mm
- **Głębokość produktu:** 85,3 mm
- **Szerokość produktu:** 26,8 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 25 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 20 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 90%

### Wydajność:

- **Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń:** 2
- **Ilość portów USB typu C:** 2
- **Typ ładowarki:** Wewnętrzna
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Kompatybilność ładowarki:** Uniwersalne
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 65 W
- **Technologia szybkiego ładowania:** Power Delivery 3.0
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Nadprądowe, Krótkie spięcie, Zabezpieczenie

---

przed przegrzaniem

- **Programowalny zasilacz (PPS):** Tak

**Dane opakowania:**

- **Wysokość opakowania:** 45 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 60 g
- **Szerokość opakowania:** 80 mm
- **Rodzaj opakowania:** Karton
- **Głębokość opakowania:** 100 mm

**Zawartość opakowania:**

- **Ilość sztuk:** 1
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

**Certyfikaty:**

- **Certyfikaty zgodności:** REACH, CE, RoHS

**Dane logistyczne:**

- **Okres gwarancji:** 2 lat(a)

**Zrównoważony rozwój:**

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak