

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lindy-usb-3-2-gen-1-typ-c-hub-4-port-p-268887.html>

## LINDY USB 3.2 Gen 1 Typ C Hub 4 Port



Cena	<b>163,93 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPO21</b>
Kod producenta	<b>1856634</b>
Kod EAN	<b>4002888433341</b>

### Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, REACH, RoHS, UKCA
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Długość kabla:** 0,2 m
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium, Szkło hartowane
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 10000 Mbit/s
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Szerokość produktu:** 110,5 mm
- **Wysokość produktu:** 12,1 mm
- **Głębokość produktu:** 34,7 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 30 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%
- **Szerokość opakowania:** 174 mm
- **Wysokość opakowania:** 194 mm
- **Głębokość opakowania:** 20 mm
- **Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych):** 4
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 2
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
- **Interfejsy hub:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

### Specyfikacja:

#### Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), CE, REACH, RoHS, UKCA

#### Cechy:

- **Zasilanie USB:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Długość kabla:** 0,2 m
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Aluminium, Szkło hartowane
- **Realna szybkość przesyłania danych:** 10000 Mbit/s
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W

#### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 110,5 mm
- **Wysokość produktu:** 12,1 mm
- **Głębokość produktu:** 34,7 mm

---

**Warunki pracy:**

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 5 - 30 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 80%

**Dane opakowania:**

- **Szerokość opakowania:** 174 mm
- **Wysokość opakowania:** 194 mm
- **Głębokość opakowania:** 20 mm

**Porty i interfejsy:**

- **Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych):** 4
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 2
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 2
- **Interfejsy hub:** USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A, USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C