

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/listwa-przeciwprzebieciowa-cyberpower-p0420sud0-fr-p-180032.html>



## Listwa przeciwprzebieciowa CyberPower P0420SUD0-FR

Cena	<b>69,93 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>LIPCBLIS0003</b>
Kod producenta	<b>P0420SUD0-FR</b>
Kod EAN	<b>4712856275780</b>
PKWiU	<b>27.90.44.0</b>

### Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem stabilizatora:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Filtr EMI/RFI:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Ładowanie przez łącze USB:** Tak
- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 200 - 250 V
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Port 2 - napięcie wyjściowe:** 2,4 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Port 1 - napięcie wyjściowe:** 2,4 A
- **Ilość gniazd sieciowych:** 4 x gniazdo sieciowe
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 350 J
- **Waga produktu:** 395 g
- **Głębokość produktu:** 45,5 mm
- **Wysokość produktu:** 297 mm
- **Długość kabla:** 1,8 m
- **Szerokość produktu:** 55,5 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Ilość portów USB:** 2
- **Diody LED:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od dzieci., Nie stosować w wilgotnym środowisku., Nie przeciążać listwy zasilającej.

### Specyfikacja:

#### Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

#### Cechy:

- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem stabilizatora:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Filtr EMI/RFI:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

---

**Moc:**

- Ładowanie przez łącze USB: Tak
- Wartość nominalna napięcia wejściowego: 200 - 250 V
- Typy wyjść AC: Typu E
- Port 2 - napięcie wyjściowe: 2,4 A
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Port 1 - napięcie wyjściowe: 2,4 A
- Ilość gniazd sieciowych: 4 x gniazdo sieciowe
- Wartość znamionowa udaru energii: 350 J

**Waga i rozmiary:**

- Waga produktu: 395 g
- Głębokość produktu: 45,5 mm
- Wysokość produktu: 297 mm
- Długość kabla: 1,8 m
- Szerokość produktu: 55,5 mm

**Warunki pracy:**

- Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 35 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Zakres temperatur (przechowywanie): -15 - 45 °C

**Porty i interfejsy:**

- Ilość portów USB: 2

**Wskazywanie:**

- Diody LED: Tak

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od dzieci., Nie stosować w wilgotnym środowisku., Nie przeciążać listwy zasilającej.