

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/listwa-przeciwprzebieciowa-cyberpower-p0820suf0-fr-p-180110.html>



Listwa przeciwprzebieciowa CyberPower P0820SUF0-FR

Cena	92,13 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	LIPCBPLIS0004
Kod producenta	P0820SUF0-FR
Kod EAN	4712856275766
PKWiU	27.90.44.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Filtr EMI/RFI:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem stabilizatora:** Tak
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
- **Port 2 - napięcie wyjściowe:** 2,4 A
- **Wartość znamionowa udaru energii:** 1050 J
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Ładowanie przez łącze USB:** Tak
- **Port 1 - napięcie wyjściowe:** 2,4 A
- **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 200 - 250 V
- **Typy wyjść AC:** Typu E
- **Wysokość produktu:** 270 mm
- **Szerokość produktu:** 128 mm
- **Głębokość produktu:** 42,5 mm
- **Długość kabla:** 1,8 m
- **Waga produktu:** 550 g
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Diody LED:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od dzieci., Nie stosować w wilgotnym środowisku., Nie przeciążać listwy zasilającej.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Cechy:

- **Filtr EMI/RFI:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem stabilizatora:** Tak

Moc:

-
- **Ilość gniazd sieciowych:** 8 x gniazdo sieciowe
 - **Port 2 - napięcie wyjściowe:** 2,4 A
 - **Wartość znamionowa udaru energii:** 1050 J
 - **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
 - **Ładowanie przez łącze USB:** Tak
 - **Port 1 - napięcie wyjściowe:** 2,4 A
 - **Wartość nominalna napięcia wejściowego:** 200 - 250 V
 - **Typy wyjść AC:** Typu E

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 270 mm
- **Szerokość produktu:** 128 mm
- **Głębokość produktu:** 42,5 mm
- **Długość kabla:** 1,8 m
- **Waga produktu:** 550 g

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 45 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3000 m
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%

Wskazywanie:

- **Diody LED:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od dzieci., Nie stosować w wilgotnym środowisku., Nie przeciążać listwy zasilającej.