

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/logitech-rally-bar-huddle-system-wideokonferencyjny-przewodowa-siec-lan-system-wideokonferencji-grup-p-212425.html>



Logitech Rally Bar Huddle system wideokonferencyjny Przewodowa sieć LAN System wideokonferencji grupowych

Cena	5 840,88 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCAMWR
Kod producenta	960-001501
Kod EAN	5099206115170
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Teleobecność:** Nie
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Prąd:** 2,1 A
- **Napięcie wyjściowe DC:** 19 V
- **Waga produktu:** 1,8 kg
- **Głębokość produktu:** 76 mm
- **Wysokość produktu:** 78,9 mm
- **Szerokość produktu:** 549,6 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit AES
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4, IPv6 Proxy Support: IP based Proxy, FQDN based Proxy, Proxy using PAC file
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Kolor produktu:** Grafitowy
- **Zakres kąta nachylenia:** -32 - 32°
- **Bluetooth:** Tak
- **Maksymalna długość przewodu kamery:** 2,2 m
- **Typ produktu:** System wideokonferencji grupowych
- **Zakres przesuwania:** -48 - 48°
- **PTZ:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI, USB Type-A na USB Type-C, DC
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Długość kabla zasilającego:** 2,5 m
- **Długość kabla HDMI:** 2 m
- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 2%
- **Moc głośnika:** 8 W
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Średnica sterownika:** 5,5 cm
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Kształtowanie wiązki dźwięku:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 0 - 48 kHz

-
- **Impedancja wyjściowa:** 4 Ω
 - **Obszar doboru mikrofonu:** 7 m
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
 - **Ilość portów wyjściowych HDMI:** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
 - **Ilość portów wejściowych HDMI:** 1
 - **Typ prywatności:** Przykrywka
 - **Poziomy punkt widzenia:** 113°
 - **Typ aparatu/kamery:** Pojedynczy obiektyw
 - **Pionowy punkt widzenia:** 80°
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Cyfrowy zoom:** 4x
 - **Poprzeczny punkt widzenia:** 120°
 - **Kamera prywatności:** Tak
 - **Typ HD:** 4K Ultra HD
 - **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 6
 - **Częstotliwość mikrofonu:** 90 - 16000 Hz
 - **Czułość mikrofonu:** -36 dB
 - **Maksymalny poziom natężenia dźwięku:** 83 dB
 - **Ostrzeżenia:** Nie wolno wrzucać do ogólnego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji., Unikać kontaktu z wodą i wysoką wilgotnością., Przechowywać z dala od dzieci., Nie otwieraj obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem., Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła., Unikaj kontaktu urządzenia z wodą lub innymi płynami.
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** macOS
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Teleobecność:** Nie

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Prąd:** 2,1 A
- **Napięcie wyjściowe DC:** 19 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,8 kg
- **Głębokość produktu:** 76 mm
- **Wysokość produktu:** 78,9 mm
- **Szerokość produktu:** 549,6 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -25 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit AES
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4, IPv6 Proxy Support: IP based Proxy, FQDN based Proxy, Proxy using PAC file
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Kolor produktu:** Grafitowy
- **Zakres kąta nachylenia:** -32 - 32°
- **Bluetooth:** Tak
- **Maksymalna długość przewodu kamery:** 2,2 m
- **Typ produktu:** System wideokonferencji grupowych

-
- **Zakres przesuwania:** -48 - 48°
 - **PTZ:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI, USB Type-A na USB Type-C, DC
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Długość kabla zasilającego:** 2,5 m
- **Długość kabla HDMI:** 2 m

Audio:

- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 2%
- **Moc głośnika:** 8 W
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Średnica sterownika:** 5,5 cm
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Kształotowanie wiązki dźwięku:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 0 - 48 kHz
- **Impedancja wyjściowa:** 4 Ω
- **Obszar doboru mikrofonu:** 7 m

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 1
- **Ilość portów wyjściowych HDMI:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
- **Ilość portów wejściowych HDMI:** 1

Kamera:

- **Typ prywatności:** Przykrywka
- **Poziomy punkt widzenia:** 113°
- **Typ aparatu/kamery:** Pojedynczy obiektyw
- **Pionowy punkt widzenia:** 80°
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Cyfrowy zoom:** 4x
- **Poprzeczny punkt widzenia:** 120°
- **Kamera prywatności:** Tak

Video:

- **Typ HD:** 4K Ultra HD

Mikrofon:

- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 6
- **Częstotliwość mikrofonu:** 90 - 16000 Hz
- **Czułość mikrofonu:** -36 dB
- **Maksymalny poziom natężenia dźwięku:** 83 dB

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno wrzucać do ogólnego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji., Unikać kontaktu z wodą i wysoką wilgotnością., Przechowywać z dala od dzieci., Nie otwieraj obudowy urządzenia, ryzyko porażenia prądem., Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła., Unikaj kontaktu urządzenia z wodą lub innymi płynami.

System komputerowy:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** macOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak