

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/logitech-rally-bar-zestaw-do-wideokonferencji-p-212458.html>

Logitech Rally Bar zestaw do wideokonferencji



Cena	10 327,57 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	VKOLOGVKO0014
Kod producenta	960-001311
Kod EAN	5099206089327
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Teleobecność:** Nie
- **Pojemność baterii:** 220 mAh
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Rodzaj baterii:** Litowa
- **Napięcie wejściowe DC:** 19 V
- **Prąd:** 4,754 A
- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu C
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Szerokość produktu:** 910 mm
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Wysokość produktu:** 164 mm
- **Waga produktu:** 7,08 kg
- **Głębokość opakowania:** 989 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,3 kg
- **Szerokość opakowania:** 207 mm
- **Wysokość opakowania:** 218 mm
- **Emisja ciepła:** 64 BTU/h
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4, IPv6
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit AES
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Typ produktu:** System wideokonferencji grupowych
- **Zakres przesuwania:** -25 - 25°
- **PTZ:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -15 - 15°
- **Kolor produktu:** Grafitowy
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Długość kabla zasilającego:** 2,5 m
- **Długość kabla HDMI:** 2 m
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI, DC, USB Type-A na USB Type-C
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Częstotliwość próbkowania:** 0 - 48 kHz
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Kształtowanie wiązki dźwięku:** Tak

-
- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 2%
 - **Poziom wyjściowy:** 92/99 dB
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 8 W
 - **Kancelacja echa:** Tak
 - **Impedancja wyjściowa:** 4 Ω
 - **Obszar doboru mikrofonu:** 4,5 m
 - **Ilość portów wejściowych HDMI:** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 3
 - **Mikrofon:** Tak
 - **Ilość portów wyjściowych HDMI:** 2
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
 - **Obsługiwany typ USB:** USB Type-C, USB Typu-A
 - **Pojemność baterii:** 0,675 Wh
 - **Pionowy punkt widzenia:** 52,2°
 - **Poziomy punkt widzenia:** 82,1°
 - **Interfejs pilota:** Bluetooth
 - **Cyfrowy zoom:** 3x
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Zoom optyczny:** 5x
 - **Poprzeczny punkt widzenia:** 90°
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej):** 231 mm
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Długość skrzyni głównej (zewnętrznej):** 1004 mm
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej):** 220 mm
 - **Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej):** 9,91 kg
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 576p, 2160p, 900p, 1440p, 720p
 - **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
 - **Typ HD:** 4K Ultra HD
 - **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 6
 - **Częstotliwość mikrofonu:** 90 - 16000 Hz
 - **Typ kierunku mikrofonu:** Wielokierunkowy
 - **Czułość mikrofonu:** -36 dB
 - **Maksymalny poziom natężenia dźwięku:** 90 dB
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** macOS
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
 - **Moduł interfejsu porty Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Specyfikacja:

Cechy:

- **Teleobecność:** Nie

Moc:

- **Pojemność baterii:** 220 mAh
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 1
- **Rodzaj baterii:** Litowa
- **Napięcie wejściowe DC:** 19 V
- **Prąd:** 4,754 A
- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu C
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 910 mm
- **Głębokość produktu:** 160 mm
- **Wysokość produktu:** 164 mm
- **Waga produktu:** 7,08 kg
- **Głębokość opakowania:** 989 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 9,3 kg
- **Szerokość opakowania:** 207 mm
- **Wysokość opakowania:** 218 mm

Warunki pracy:

-
- **Emisja ciepła:** 64 BTU/h
 - **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
 - **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
 - **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4, IPv6
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit AES
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s

Wydajność:

- **Typ produktu:** System wideokonferencji grupowych
- **Zakres przesuwania:** -25 - 25°
- **PTZ:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -15 - 15°
- **Kolor produktu:** Grafitowy

Zawartość opakowania:

- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Długość kabla zasilającego:** 2,5 m
- **Długość kabla HDMI:** 2 m
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI, DC, USB Type-A na USB Type-C
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Audio:

- **Częstotliwość próbkowania:** 0 - 48 kHz
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Kształtowanie wiązki dźwięku:** Tak
- **Poziom THD prądu wyjściowego:** 2%
- **Poziom wyjściowy:** 92/99 dB
- **Moc wyjściowa (RMS):** 8 W
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Impedancja wyjściowa:** 4 Ω
- **Obszar doboru mikrofonu:** 4,5 m

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów wejściowych HDMI:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 3
- **Mikrofon:** Tak
- **Ilość portów wyjściowych HDMI:** 2
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
- **Obsługiwany typ USB:** USB Type-C, USB Typu-A

Bateria:

- **Pojemność baterii:** 0,675 Wh

Kamera:

- **Pionowy punkt widzenia:** 52,2°
- **Poziomy punkt widzenia:** 82,1°
- **Interfejs pilota:** Bluetooth
- **Cyfrowy zoom:** 3x
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Zoom optyczny:** 5x
- **Poprzeczny punkt widzenia:** 90°

Dane logistyczne:

-
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 231 mm
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 1004 mm
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 220 mm
 - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 9,91 kg

Video:

- **Obsługiwane tryby wideo:** 576p, 2160p, 900p, 1440p, 720p
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Typ HD:** 4K Ultra HD

Mikrofon:

- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 6
- **Częstotliwość mikrofonu:** 90 - 16000 Hz
- **Typ kierunku mikrofonu:** Wielokierunkowy
- **Czułość mikrofonu:** -36 dB
- **Maksymalny poziom natężenia dźwięku:** 90 dB

System komputerowy:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** macOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

Moduł interfejsu:

- **Moduł interfejsu porty Ethernet LAN (RJ-45):** 1