

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/logitech-rally-ultra-hd-conferencecam-system-videokonferencyjny-10-os-przewodowa-siec-lan-system-wid-p-212410.html>



## Logitech Rally Ultra-HD ConferenceCam system videokonferencyjny 10 os. Przewodowa sieć LAN System wideokonferencji grupowych

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>7 807,81 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>WLONONWCRCLS</b>  |
| Kod producenta   | <b>960-001218</b>    |
| Kod EAN          | <b>5099206079519</b> |
| PKWiU            | <b>26.30.23.0</b>    |

### Opis produktu

- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kensington Lock:** Tak
- **Teleobecność:** Nie
- **Rodzaj baterii:** Litowa
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Pojemność baterii:** 220 mAh
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Wymiary kamery (SxGxW):** 152 x 152 x 182,5 mm
- **Głębokość opakowania:** 700 mm
- **Wysokość opakowania:** 220 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,53 kg
- **Szerokość opakowania:** 275 mm
- **Wymiary mikrofonu (szer. x wys. x głęb.):** 102 x 102 x 21 mm
- **Wymiary produktu:** 449 x 80 x 103 mm
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **PTZ:** Tak
- **Zakres przesuwania:** -90 - 90°
- **Wsparcie dla montażu na tripodzie:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Prędkość przesuwania:** 70 °/s
- **Typ produktu:** System wideokonferencji grupowych
- **Liczba osób:** 10 os.
- **Szybkość pochylenia:** 70 °/s
- **Zakres kąta nachylenia:** -90 - 50°
- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI, USB Type-A to Micro USB-B, USB Type-C na USB Type-C, LAN (RJ-45)
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Dołączony mikrofon:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zintegrowany aparat fotograficzny:** Tak
- **Długość kabla zasilającego:** 1,5 m
- **Długość kabla HDMI:** 2 m
- **Zewnętrzny moduł interfejsu w zestawie:** Tak
- **Wbudowane głośnik:** Tak

- **Długość kabla sieciowego:** 5 m
- **Zakres częstotliwości:** 300 - 10000 Hz
- **Automatyczna regulacja wzmocnienia (ARW):** Tak
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Poziom wyjściowy:** 95/100 dB
- **Częstotliwość próbkowania:** 0 - 48 kHz
- **Obszar doboru mikrofonu:** 4,5 m
- **Wejście liniowe:** Tak
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A, USB Typu B, USB Type-C
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3
- **Ilość portów HDMI:** 4
- **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Ilość portów typu B:** 2
- **Pojemność baterii:** 0,675 Wh
- **Cyfrowy zoom:** 15x
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Regulator ostrości:** Automatyczna
- **Liczba presetów kamer:** 3
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej):** 235 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnętrznej):** 726 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej):** 345 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej):** 10,3 kg
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Obsługiwane tryby wideo:** 2160p, 1440p, 900p, 576p, 1080p, 720p
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 60 fps
- **Typ kierunku mikrofonu:** Wielokierunkowy
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 4
- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
- **Czułość mikrofonu:** -27 dB
- **Maksymalny poziom natężenia dźwięku:** 95 dB
- **Częstotliwość mikrofonu:** 90 - 16000 Hz
- **Kolor mikrofonu:** Czarny
- **Liczba matryc mikrofonowych:** 1
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu z wodą i wysoką wilgotnością., Nie wolno wrzucać do ogólnego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji., Przechowywać z dala od dzieci.
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** macOS
- **Ilość portów wejściowych interfejsu HDMI:** 2
- **Ilość portów wyjściowych interfejsu HDMI:** 2

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kensington Lock:** Tak
- **Teleobecność:** Nie

### Moc:

- **Rodzaj baterii:** Litowa
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Pojemność baterii:** 220 mAh
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny

### Waga i rozmiary:

- **Wymiary kamery (SxGxW):** 152 x 152 x 182,5 mm
- **Głębokość opakowania:** 700 mm
- **Wysokość opakowania:** 220 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,53 kg
- **Szerokość opakowania:** 275 mm
- **Wymiary mikrofonu (szer. x wys. x głęb.):** 102 x 102 x 21 mm
- **Wymiary produktu:** 449 x 80 x 103 mm

---

## Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

## Wydajność:

- **PTZ:** Tak
- **Zakres przesuwania:** -90 - 90°
- **Wsparcie dla montażu na tripodzie:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Prędkość przesuwania:** 70 °/s
- **Typ produktu:** System wideokonferencji grupowych
- **Liczba osób:** 10 os.
- **Szybkość pochylenia:** 70 °/s
- **Zakres kąta nachylenia:** -90 - 50°

## Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, HDMI, USB Type-A to Micro USB-B, USB Type-C na USB Type-C, LAN (RJ-45)
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Dołączony mikrofon:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zintegrowany aparat fotograficzny:** Tak
- **Długość kabla zasilającego:** 1,5 m
- **Długość kabla HDMI:** 2 m
- **Zewnętrzny moduł interfejsu w zestawie:** Tak
- **Wbudowane głośnik:** Tak
- **Długość kabla sieciowego:** 5 m

## Audio:

- **Zakres częstotliwości:** 300 - 10000 Hz
- **Automatyczna regulacja wzmocnienia (ARW):** Tak
- **Kancelacja echa:** Tak
- **Poziom wyjściowy:** 95/100 dB
- **Częstotliwość próbkowania:** 0 - 48 kHz
- **Obszar doboru mikrofonu:** 4,5 m

## Porty i interfejsy:

- **Wejście liniowe:** Tak
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A, USB Typu B, USB Type-C
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3
- **Ilość portów HDMI:** 4
- **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Ilość portów typu B:** 2

## Bateria:

- **Pojemność baterii:** 0,675 Wh

## Kamera:

- **Cyfrowy zoom:** 15x
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Regulator ostrości:** Automatyczna
- **Liczba presetów kamer:** 3

## Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 235 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 726 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 345 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 10,3 kg

## Video:

- 
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
  - **Obsługiwane tryby wideo:** 2160p, 1440p, 900p, 576p, 1080p, 720p
  - **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 60 fps

**Mikrofon:**

- **Typ kierunku mikrofonu:** Wielokierunkowy
- **Ilość wbudowanych mikrofonów:** 4
- **Wyciszenie mikrofonu:** Tak
- **Czułość mikrofonu:** -27 dB
- **Maksymalny poziom natężenia dźwięku:** 95 dB
- **Częstotliwość mikrofonu:** 90 - 16000 Hz
- **Kolor mikrofonu:** Czarny
- **Liczba matryc mikrofonowych:** 1

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu z wodą i wysoką wilgotnością., Nie wolno wrzucać do ogólnego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji., Przechowywać z dala od dzieci.

**System komputerowy:**

- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** macOS

**Moduł interfejsu:**

- **Ilość portów wejściowych interfejsu HDMI:** 2
- **Ilość portów wyjściowych interfejsu HDMI:** 2