

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/logitech-roommate-system-videokonferencyjny-przewodowa-siec-lan-system-zarzadzania-uslugami-wideo-p-195349.html>



Logitech RoomMate system videokonferencyjny Przewodowa sieć LAN System zarządzania usługami videokonferencji

Cena	3 374,53 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCR33
Kod producenta	950-000084
Kod EAN	5099206097582

Opis produktu

- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu C
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Napięcie wejściowe DC:** 19 V
- **Pojemność baterii:** 220 mAh
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Rodzaj baterii:** Litowa
- **Prąd:** 4,74 A
- **Szerokość opakowania:** 60 mm
- **Szerokość produktu:** 161 mm
- **Wysokość opakowania:** 228 mm
- **Głębokość opakowania:** 360 mm
- **Wysokość produktu:** 34,5 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,97 kg
- **Głębokość produktu:** 211 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4, IPv6
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit AES
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ produktu:** System zarządzania usługami wideokonferencji
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, DC
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Długość kabla zasilającego:** 1,5 m
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
- **Ilość portów HDMI:** 3
- **Ilość portów wejściowych HDMI:** 1
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A

-
- **Ilość portów wyjściowych HDMI:** 2
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Pojemność baterii:** 0,675 Wh
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej):** 244 mm
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej):** 251 mm
 - **Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej):** 8,38 kg
 - **Długość skrzyni głównej (zewnętrznej):** 369 mm
 - **Standard VESA:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington

Moc:

- **Typ wtyczki zasilającej:** Typu C
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Napięcie wejściowe DC:** 19 V
- **Pojemność baterii:** 220 mAh
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Rodzaj baterii:** Litowa
- **Prąd:** 4,74 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość opakowania:** 60 mm
- **Szerokość produktu:** 161 mm
- **Wysokość opakowania:** 228 mm
- **Głębokość opakowania:** 360 mm
- **Wysokość produktu:** 34,5 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,97 kg
- **Głębokość produktu:** 211 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%

Sieć:

- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IPv4, IPv6
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 128-bit AES

Wydajność:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ produktu:** System zarządzania usługami videokonferencji

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny, DC
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Długość kabla zasilającego:** 1,5 m
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

Porty i interfejsy:

-
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 3
 - Ilość portów HDMI: 3
 - Ilość portów wejściowych HDMI: 1
 - Obsługiwany typ USB: USB Typu-A
 - Ilość portów wyjściowych HDMI: 2
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1

Bateria:

- Pojemność baterii: 0,675 Wh

Dane logistyczne:

- Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej): 244 mm
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
- Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej): 251 mm
- Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej): 8,38 kg
- Długość skrzyni głównej (zewnątrznej): 369 mm

System komputerowy:

- Standard VESA: Tak