

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/m4300-16-port-10gb-stmgswitch8x8f-p-16835.html>

M4300 16-PORT 10GB ST.MG.SWITCH/(8X8F)

Cena	10 614,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRANC7
Kod producenta	XSM4316S-100NES
Kod EAN	606449110005

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: Działanie, Prędkość, Zasilanie
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Możliwość sztaplowania: Tak
- Bezpieczeństwo: CSA 22.2 #950, UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950
- Standardy EMC: CE, FCC 15 A, VCCI A, A EN 55022, (CISPR 22) A, EN 50082-1, EN 55024
- Układ: 1U
- Napięcie wejściowe AC: 120 - 230 V
- Ilość jednostek zasilania: 1
- Pobór mocy (max): 49 W
- Zasilacz dołączony: Tak
- Waga produktu: 3,32 kg
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 212 mm
- Głębokość produktu: 345 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: HTTPS, SSH, SNMP
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Filtrowanie BPDU / Ochrona: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP server, DHCP client
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L3
- Inspekcja ARP: Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Zakres wilgotności względnej: 0 - 90%
- Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Emisja ciepła: 18577 BTU/h
- Dopuszczalna wysokość (n.p.m.): 0 - 3000 m
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 95%
- Automatyczne wykrywanie: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11ad, IEEE 802.11az, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ad
- Agregator połączenia: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Obsługa 10G: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- przekierowywanie IP: Tak
- Obsługiwane typy kabli: Cat5e, Cat5, Cat6, Cat7
- Podpora kontroli przepływu: Tak

-
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
 - Auto-Negocjacja: Tak
 - Funkcje wirtualnej sieci LAN: Private VLAN
 - Taktowanie procesora: 800 MHz
 - Poziom hałas: 36,9 dB
 - Wielkość pamięci flash: 256 MB
 - Pojemność pamięci wewnętrznej: 1 GB
 - Procesor wbudowany: Tak
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 196120 h
 - Przewodnik użytkownika: Tak
 - Przewody: Mini-USB, LAN (RJ-45), Prąd przemienny
 - Gumowe nóżki: Tak
 - Płyta ze sterownikami: Tak
 - Zestaw do montażu haków: Tak
 - Port konsoli: RJ-45/Mini-USB
 - Złącze światłowodowe: SFP+
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: 10G Ethernet (100/1000/10000)
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
 - Liczba portów USB 2.0: 1
 - Ilość slotów Modułu SFP+: 8
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Liczba tras statycznych: 64
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Prędkość przekazywania: 357 Mpps
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Przepustowość rutowania/przełączania: 320 Gbit/s
 - Store-and-forward: Tak
 - Obsługa PoE: Nie
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Liczba grup multimedialnych filtrowanych: 4000
 - Technologia okablowania Fiber Ethernet: 10GBASE-LR, 10GBASE-LRM, 10GBASE-SR