

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/manhattan-207461-przedluzacz-av-nadajnik-i-odbiornik-av-czarny-p-256474.html>



Manhattan 207461 przedłużacz AV Nadajnik i odbiornik AV Czarny

Cena	276,63 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAFKK
Kod producenta	207461
Kod EAN	766623207461

Opis produktu

- **Częstotliwość:** 340 MHz
- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS
- **Długość kabla:** 1,4 m
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Model:** Nadajnik i odbiornik AV
- **Materiały:** Metal
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1200 px
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1920 x 1200 (WUXGA), 1024 x 768 (XGA)
- **Obsługiwane formaty audio:** LPCM
- **Obsługiwane tryby wideo:** 480p, 720p, 480i, 576i, 1080p, 576p, 1080i
- **HDCP:** Tak
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat6
- **Maksymalny dystans transferu:** 100 m
- **Bypass HDCP i EDID:** Tak
- **Napięcie pracy:** 5 V
- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Wysokość produktu:** 17 mm
- **Szerokość produktu:** 80 mm
- **Waga produktu:** 350 g
- **Głębokość produktu:** 69 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 96%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Odbiornik podczerwieni w zestawie:** Tak
- **Nadajnik podczerwieni w zestawie:** Tak
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **HDMI in:** 3
- **Wejścia RJ-45:** 1
- **Zdalne wejście IR:** 1

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Częstotliwość:** 340 MHz
- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS

Cechy:

- **Długość kabla:** 1,4 m
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Model:** Nadajnik i odbiornik AV
- **Materiały:** Metal
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1200 px
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1920 x 1200 (WUXGA), 1024 x 768 (XGA)
- **Obsługiwane formaty audio:** LPCM
- **Obsługiwane tryby wideo:** 480p, 720p, 480i, 576i, 1080p, 576p, 1080i
- **HDCP:** Tak
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat6
- **Maksymalny dystans transferu:** 100 m
- **Bypass HDCP i EDID:** Tak

Moc:

- **Napięcie pracy:** 5 V
- **Prąd wejściowy:** 1 A
- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 17 mm
- **Szerokość produktu:** 80 mm
- **Waga produktu:** 350 g
- **Głębokość produktu:** 69 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 96%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Odbiornik podczerwieni w zestawie:** Tak
- **Nadajnik podczerwieni w zestawie:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **HDMI in:** 3
- **Wejścia RJ-45:** 1
- **Zdalne wejście IR:** 1