

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/manhattan-207959-przedluzacz-av-nadajnik-i-odbiornik-av-p-178819.html>

Manhattan 207959 przedłużacz AV Nadajnik i odbiornik AV



Cena	511,63 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAFJ5
Kod producenta	207959
Kod EAN	766623207959

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Materiały:** Metal
- **HDCP:** Tak
- **Model:** Nadajnik i odbiornik AV
- **Obsługiwane tryby wideo:** 480i, 576i, 1080p, 576p, 1080i, 480p, 720p
- **Diody LED:** Tak
- **Szerokość pasma:** 1,65 Gbit/s, 165 MHz
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5e, Cat6
- **Maksymalny dystans transferu:** 180 m
- **Display Data Channel (DDC) Wejście:** 5 V
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Szerokość produktu:** 59 mm
- **Waga produktu:** 660 g
- **Głębokość produktu:** 100 mm
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 96%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Nadajnik podczerwieni w zestawie:** Tak
- **Odbiornik podczerwieni w zestawie:** Tak
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **HDMI in:** 1
- **Wejścia RJ-45:** 1

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Cechy:

- **Materiały:** Metal
- **HDCP:** Tak
- **Model:** Nadajnik i odbiornik AV
- **Obsługiwane tryby wideo:** 480i, 576i, 1080p, 576p, 1080i, 480p, 720p
- **Diody LED:** Tak
- **Szerokość pasma:** 1,65 Gbit/s, 165 MHz

-
- **Obsługiwane typy kabli:** Cat5e, Cat6
 - **Maksymalny dystans transferu:** 180 m
 - **Display Data Channel (DDC) Wejście:** 5 V
 - **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 59 mm
- **Waga produktu:** 660 g
- **Głębokość produktu:** 100 mm
- **Wysokość produktu:** 25 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 96%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Nadajnik podczerwieni w zestawie:** Tak
- **Odbiornik podczerwieni w zestawie:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **HDMI in:** 1
- **Wejścia RJ-45:** 1