

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/mb-amd-a520-sam4-matxa520m-h-12-gigabyte-p-19315.html>

MB AMD A520 SAM4 MATX/A520M H 1.2 GIGABYTE

Cena	301,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRBNXK
Kod producenta	A520M H
Kod EAN	4719331809683

Opis produktu

- Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor: 64 GB
- Obsługiwane gniazda procesora: Socket AM4
- Producent procesora: AMD
- Procesor: 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, AMD Ryzen™ Threadripper™ 3. generacji, AMD Ryzen Threadripper Pro 3rd Gen
- Gniazdo procesora: Socket AM4
- Liczba obsługiwanych wyświetlaczy: 2
- HDCP: Tak
- Maksymalna rozdzielczość: 4096 x 2160 px
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz, 2667 MHz, 2133 MHz, 3200 MHz, 5000 MHz, 3333 MHz, 4400 MHz, 4866 MHz, 4600 MHz, 2933 MHz
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Obsługiwane pojemności modułów pamięci: 2GB, 32GB, 8GB, 1GB, 16GB, 4GB
- Maksymalna pojemność pamięci: 64 GB
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Ilość gniazd pamięci: 2
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Monitorowanie stanu komputera: Procesor, LED, Wentylator, Zasilanie, Napięcie, Temperatura
- Rodzaj zasilania: ATX
- Format płyty głównej: Micro ATX
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Układ audio: Realtek ALC887
- Szerokość produktu: 205 mm
- Głębokość produktu: 244 mm
- Złącze zasilania 12V: Tak
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Złącze Serial port: 1
- LED RGB: Tak
- Złącze wentylatora: Tak
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Złącze na panelu przednim: Tak
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Ilość złącz SATA III: 4
- Złącze TPM: Tak
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Złącze czujnika otwarcia obudowy: Tak
- Łączna liczba złączy SATA: 4
- Przewodowa sieć LAN: Tak

-
- Wi-Fi: Nie
 - Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet
 - Przycisk clear CMOS: Tak
 - Typ BIOS: UEFI AMI
 - Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI): 2.7
 - Zworka clear CMOS: Tak
 - Zawiera sterowniki: Tak
 - Przewody: SATA
 - Poziomy RAID: 0, 1, 10
 - Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
 - Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, PCI Express 3.0, Serial ATA III
 - Liczba obsługiwanych HDD: 5
 - Obsługiwany typ USB: USB Typu-A
 - Liczba portów PS/2: 1
 - Wejście cyfrowe audio: 1
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Liczba portów USB 2.0: 2
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4
 - Wyjścia słuchawkowe: 1
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Mikrofon: Tak
 - Wersja HDMI: 2.1
 - Ilość portów DVI-D: 1
 - Szeregowe porty komunikacyjne: 1
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x): 1
 - Liczba gniazd M.2 (M): 1
 - Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x): 2