

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/mb-amd-b650-sam5-atxb650-a-elite-ax-v2-gigabyte-p-24828.html>



## MB AMD B650 SAM5 ATX/B650 A ELITE AX V2 GIGABYTE

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Cena             | <b>923,00 zł</b>              |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b>   |
| Numer katalogowy | <b>ACT-WLONONWCRCOPB</b>      |
| Kod producenta   | <b>B650 AORUS ELITE AX V2</b> |
| Kod EAN          | <b>4719331859381</b>          |

### Opis produktu

- Okres gwarancji: 3 lat(a)
- Producent procesora: AMD
- Obsługiwane gniazda procesora: Gniazdo AM5
- Procesor: AMD Ryzen™ 7
- Gniazdo procesora: Gniazdo AM5
- Maksymalna liczba procesorów SMP: 1
- Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor: 192 GB
- Wersja DirectX: 12.0
- Maksymalna rozdzielczość: 7680 x 4320 px
- HDCP: Tak
- Obsługa przetwarzania równoległego: Nieobsługiwany
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 7800 MHz, 4400 MHz, 5200 MHz, 6600, 6800, 6200 MHz, 8000, 4800 MHz, 7000, 7200 MHz, 7600, 5600 MHz, 6400 MHz, 6000 MHz, 6666 MHz
- Obsługiwane pojemności modułów pamięci: 12GB, 4GB, 8GB, 1GB, 2GB, 16GB, 48GB, 32GB
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Maksymalna pojemność pamięci: 192 GB
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Układ płyty głównej: AMD B650
- Kolor produktu: Czarny
- Monitorowanie stanu komputera: Wentylator, Noise, Temperatura, Napięcie, Water cooling
- Układ audio: Realtek ALC897
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 11 x64, Windows 10 x64
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Format płyty głównej: ATX
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Głębokość produktu: 244 mm
- Szerokość produktu: 305 mm
- Wysokość produktu: 35 mm
- LED RGB: Tak
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Złącze zasilania 12V: Tak
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Ilość złączy SATA III: 4
- Złącze TPM: Tak
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Złącze na panelu przednim: Tak
- Łączna liczba złączy SATA: 4
- Ilość gniazd EATX: 2
- Złącze wentylatora procesora: Tak

- 
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
  - Złącza USB 3.2 Gen 2x2: 1
  - Model kontrolera WLAN: Realtek RTL8852CE
  - Standardy Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
  - Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
  - Bluetooth: Tak
  - Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
  - Przewodowa sieć LAN: Tak
  - Wi-Fi: Tak
  - Wersja Bluetooth: 5.3
  - Kontroler LAN: Realtek RTL8125
  - Zworka clear CMOS: Tak
  - Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI): 2.7
  - Przycisk clear CMOS: Tak
  - Typ BIOS: UEFI AMI
  - Wysokość opakowania: 80 mm
  - Głębokość opakowania: 270 mm
  - Szerokość opakowania: 335 mm
  - Waga wraz z opakowaniem: 2,01 kg
  - Dołączona antena: Tak
  - Przewody: SATA
  - Baterie w zestawie: Tak
  - Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
  - Poziomy RAID: 0, 1, 10
  - Liczba obsługiwanych HDD: 4
  - Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 7
  - Usługa RAID: Tak
  - Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III
  - Port wyjścia S/PDIF: Tak
  - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 5
  - Wtyczka Jack anteny WiFi-AP: 2
  - Mikrofon: Tak
  - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 2
  - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
  - Ilość portów HDMI: 1
  - Liczba portów USB 2.0: 4
  - Obsługiwany typ USB: USB Typu-A, USB Type-C
  - Wejście cyfrowe audio: 1
  - Wersja HDMI: 2.1
  - Wyjścia słuchawkowe: 1
  - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
  - Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1
  - Liczba gniazd M.2 (M): 3
  - Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x): 2
  - Waga baterii/akumulatora: 3 g
  - Ilość komór baterii: 1
  - Rodzaj baterii: Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
  - Typ obsługiwanych baterii: CR2032
  - Waga akumulatora litowego: 0,07 g
  - Kraj pochodzenia: Chiny
  - Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna): 1 szt.