

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/mb-amd-b650-sam5-matxb650m-aorus-elite-ax-gigabyte-p-23620.html>



MB AMD B650 SAM5 MATX/B650M AORUS ELITE AX GIGABYTE

Cena	857,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRAJBG
Kod producenta	B650M AORUS ELITE AX
Kod EAN	4719331849399

Opis produktu

- Okres gwarancji: 3 lat(a)
- Procesor: AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen 9 7th Gen, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7
- Obsługiwane gniazda procesora: Gniazdo AM5
- Gniazdo procesora: Gniazdo AM5
- Producent procesora: AMD
- Maksymalna liczba procesorów SMP: 1
- Obsługa przetwarzania równoległego: Nieobsługiwany
- HDCP: Tak
- Wersja DirectX: 12.0
- Maksymalna rozdzielczość: 4096 x 2160 px
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 6200 MHz, 8000 MHz, 6000 MHz, 6600, 6800, 6666 MHz, 7600, 7800 MHz, 4800 MHz, 7000, 5600 MHz, 6400 MHz, 7200 MHz, 4400 MHz, 5200 MHz
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Maksymalna pojemność pamięci: 192 GB
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.): 8000 MHz
- Format płyty głównej: Micro ATX
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64, Windows 11 x64
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Monitorowanie stanu komputera: Water cooling, Wentylator, Temperatura, Napięcie
- Układ płyty głównej: AMD B650
- Układ audio: Realtek ALC897
- Kolor produktu: Czarny
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Głębokość produktu: 244 mm
- Szerokość produktu: 244 mm
- Wysokość produktu: 35 mm
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Liczba złączy wentylatorów obudowy: 4
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Złącze zasilania 12V: Tak
- LED RGB: Tak
- Złącze TPM: Tak
- Złącze na panelu przednim: Tak
- Złącze Serial port: 1
- Ilość gniazd EATX: 1

-
- Ilość złączy SATA III: 4
 - Złącza USB 3.2 Gen 2x2: 1
 - Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 6E (802.11ax)
 - Kontroler LAN: Realtek RTL8125
 - Bluetooth: Tak
 - Wersja Bluetooth: 5.2
 - Przewodowa sieć LAN: Tak
 - Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
 - Wi-Fi: Tak
 - Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
 - Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI): 2.7
 - Typ BIOS: UEFI AMI
 - Zworka clear CMOS: Tak
 - Wysokość opakowania: 68 mm
 - Głębokość opakowania: 268 mm
 - Szerokość opakowania: 270 mm
 - Waga wraz z opakowaniem: 1,73 kg
 - Dołączona antena: Tak
 - Baterie w zestawie: Tak
 - Przewody: SATA
 - Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III
 - Poziomy RAID: 1, 0, 10
 - Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci: 6
 - Liczba obsługiwanych HDD: 4
 - Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
 - Usługa RAID: Tak
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 5
 - Port wyjścia S/PDIF: Tak
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 2
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Wejście cyfrowe audio: 1
 - Obsługiwany typ USB: USB Type-C, USB Typu-A
 - Wersja DisplayPort: 1.4
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Liczba portów USB 2.0: 4
 - Wtyczka Jack anteny WiFi-AP: 2
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Wyjścia słuchawkowe: 1
 - Wersja HDMI: 2.1
 - Mikrofon: Tak
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 2
 - Liczba gniazd M.2 (M): 2
 - Typ obsługiwanych baterii: CR2032
 - Waga baterii/akumulatora: 3 g
 - Rodzaj baterii: Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
 - Ilość komórek baterii: 1
 - Waga akumulatora litowego: 0,07 g
 - Kraj pochodzenia: Chiny
 - Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna): 1 szt.