

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/mb-amd-x670-sam5-atxx670e-pro-rs-asrock-p-19614.html>

MB AMD X670 SAM5 ATX/X670E PRO RS ASROCK

Cena	1 442,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRBO96
Kod producenta	X670E Pro RS
Kod EAN	4710483940330

Opis produktu

- Producent procesora: AMD
- Maksymalna liczba procesorów SMP: 1
- Procesor: AMD Ryzen 7 7th Gen, AMD Ryzen 9 7th Gen
- Gniazdo procesora: Gniazdo AM5
- Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Ilość gniazd pamięci: 4
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR5-SDRAM
- Format płyty głównej: ATX
- Układ audio: Realtek ALC897
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Układ płyty głównej: AMD X670
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 11 x64, Windows 10 x64
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Szerokość produktu: 305 mm
- Głębokość produktu: 244 mm
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Ilość złącz SATA III: 6
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
- Złącze TPM: Tak
- LED RGB: Tak
- Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1
- Bluetooth: Tak
- Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)
- Kontroler LAN: Dragon RTL8125BG
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
- Wi-Fi: Tak
- Standardy Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11g, 802.11a
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Typ BIOS: EFI AMI
- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III
- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
- Poziomy RAID: 10, 1, 0
- Usługa RAID: Tak
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4
- Port wyjścia S/PDIF: Tak
- Ilość portów HDMI: 1
- Wersja DisplayPort: 1.4

-
- Ilość DisplayPort: 1
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 1
 - Liczba portów USB 2.0: 4
 - Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
 - Mikrofon: Tak
 - Liczba gniazd M.2 (M): 1
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x): 1
 - Gniazda PCI Express x1 (Gen 4.x): 2