

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/mb-b760-s1700-matxb760mx2-e-d4-biostar-p-14151.html>

MB B760 S1700 MATX/B760MX2-E D4 BIOSTAR



Cena	455,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRAJKP
Kod producenta	B760MX2-E D4
Kod EAN	4712960686847

Opis produktu

- Procesor: Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i7
- Producent procesora: Intel
- Maksymalna liczba procesorów SMP: 1
- Gniazdo procesora: LGA 1700
- Maksymalna pojemność pamięci: 64 GB
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 3200 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3600 MHz, 2400 MHz, 4000 MHz, 3800 MHz, 4400 MHz, 2133 MHz, 1866 MHz
- Ilość gniazd pamięci: 2
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Rodzaj zasilania: ATX
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64, Windows 11 x64
- Monitorowanie stanu komputera: Wentylator, Napięcie, Temperatura
- Układ audio: Realtek ALC897
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Układ płyty głównej: Intel B760
- Format płyty głównej: Micro ATX
- Rodzina płyt z chipsetami: Intel
- Szerokość produktu: 236 mm
- Głębokość produktu: 208 mm
- Złącze TPM: Tak
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Złącze na panelu przednim: Tak
- Ilość złącz SATA III: 4
- Złącze wentylatora procesora: Tak
- Złącze zasilacza EPS (8-pin): Tak
- Kontroler LAN: Realtek RTL8125B
- Przewodowa sieć LAN: Tak
- Wi-Fi: Nie
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet
- Przewody: SATA
- Usługa RAID: Tak
- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, SATA III
- Poziomy RAID: 0, 1, 10, 5
- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Ilość portów DVI-D: 1
- Liczba portów USB 2.0: 4
- Ilość portów HDMI: 1

-
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
 - Liczba portów PS/2: 1
 - Liczba portów VGA (D-Sub): 1
 - Liczba gniazd M.2 (M): 1
 - Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x): 1
 - Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1