

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/metabo-kgs-254-m-4500-rpm-1450-w-p-257148.html>



Metabo KGS 254 M 4500 RPM 1450 W

Cena	1 293,48 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRBPTR
Kod producenta	613254000
Kod EAN	4061792218192
PKWiU	28.24.11.0

Opis produktu

- **Rodzaj fazy:** Podwójne fazowanie
- **Szyny ślizgowe:** Tak
- **Przewodnik laserowy:** Nie
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Moc pobierana:** 1450 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Waga produktu:** 16,1 kg
- **Głębokość produktu:** 485 mm
- **Szerokość produktu:** 726 mm
- **Wysokość produktu:** 543 mm
- **Poziom mocy dźwięku:** 99 dB
- **Max przekrój cięcia (45° x 45°):** 215 x 47 mm
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 86 dB
- **Głębokość cięcia przy (90°):** 9,2 cm
- **Prędkość biegu jałowego (min):** 3200 RPM
- **Prędkość cięcia (maks.):** 60 m/s
- **Ustawienia kąta cięcia (lewe):** 50°
- **Szerokość cięcia (90°):** 30,5 cm
- **Ustawienia kąta cięcia (prawe):** 50°
- **Prędkość biegu jałowego (max):** 4500 RPM
- **Zawiera ostrze do piły:** Tak
- **Średnica tarczy:** 25,4 cm
- **Grubość ostrza:** 3 cm
- **Ostrzeżenia:** Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary ochronne., Przechowywać poza zasięgiem dzieci., Nie dotykać wirujących części narzędzia podczas pracy.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS06: Substancje toksyczne, GHS07: Substancje drażniące

Specyfikacja:

Cechy:

- **Rodzaj fazy:** Podwójne fazowanie
- **Szyny ślizgowe:** Tak
- **Przewodnik laserowy:** Nie

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Moc pobierana:** 1450 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 16,1 kg
- **Głębokość produktu:** 485 mm
- **Szerokość produktu:** 726 mm
- **Wysokość produktu:** 543 mm

Wydajność:

- **Poziom mocy dźwięku:** 99 dB
- **Max przekrój cięcia (45° x 45°):** 215 x 47 mm
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 86 dB
- **Głębokość cięcia przy (90°):** 9,2 cm
- **Prędkość biegu jałowego (min):** 3200 RPM
- **Prędkość cięcia (maks.):** 60 m/s
- **Ustawienia kąta cięcia (lewe):** 50°
- **Szerokość cięcia (90°):** 30,5 cm
- **Ustawienia kąta cięcia (prawe):** 50°
- **Prędkość biegu jałowego (max):** 4500 RPM

Zawartość opakowania:

- **Zawiera ostrze do piły:** Tak
- **Średnica tarczy:** 25,4 cm
- **Grubość ostrza:** 3 cm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary ochronne., Przechowywać poza zasięgiem dzieci., Nie dotykać wirujących części narzędzia podczas pracy.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS06: Substancje toksyczne, GHS07: Substancje drażniące