

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/metabo-kgs216m-5000-rpm-1200-w-p-257147.html>

Metabo KGS216M 5000 RPM 1200 W



Cena	845,11 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRBPF
Kod producenta	9167477
Kod EAN	4061792218185

Opis produktu

- **Szyny ślizgowe:** Tak
- **Odsysanie pyłu:** Tak
- **Przewodnik laserowy:** Tak
- **Rodzaj fazy:** Pojedyncza faza
- **Moc pobierana:** 1200 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Długość kabla:** 2 m
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Wysokość produktu:** 710 mm
- **Szerokość produktu:** 512 mm
- **Głębokość produktu:** 476 mm
- **Waga produktu:** 13,4 kg
- **Poziom mocy dźwięku:** 98 dB
- **Ustawienie pochylenia (lewe):** 47°
- **Prędkość biegu jałowego (min):** 3800 RPM
- **Niepewność poziomu dźwięku:** 3 dB
- **Ustawienia kąta cięcia (lewe):** 50°
- **Max przekrój cięcia (45° x 45°):** 215 x 40 mm
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 85 dB
- **Prędkość biegu jałowego (max):** 5000 RPM
- **Szerokość cięcia (90°):** 30,5 cm
- **Ustawienia kąta cięcia (prawe):** 50°
- **Ustawienie pochylenia (prawe):** 2°
- **Prędkość cięcia (maks.):** 57 m/s
- **Głębokość cięcia przy (90°):** 7 cm
- **Średnica tarczy:** 21,6 cm
- **Zawiera ostrze do piły:** Nie
- **Ostrzeżenia:** Przechowywać poza zasięgiem dzieci., Nie dotykać wirujących części narzędzia podczas pracy., Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary ochronne.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS06: Substancje toksyczne

Specyfikacja:

Cechy:

- **Szyny ślizgowe:** Tak
- **Odsysanie pyłu:** Tak
- **Przewodnik laserowy:** Tak
- **Rodzaj fazy:** Pojedyncza faza

Moc:

- **Moc pobierana:** 1200 W

-
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
 - **Długość kabla:** 2 m
 - **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
 - **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 710 mm
- **Szerokość produktu:** 512 mm
- **Głębokość produktu:** 476 mm
- **Waga produktu:** 13,4 kg

Wydajność:

- **Poziom mocy dźwięku:** 98 dB
- **Ustawienie pochylenia (lewe):** 47°
- **Prędkość biegu jałowego (min):** 3800 RPM
- **Niepewność poziomu dźwięku:** 3 dB
- **Ustawienia kąta cięcia (lewe):** 50°
- **Max przekrój cięcia (45° x 45°):** 215 x 40 mm
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 85 dB
- **Prędkość biegu jałowego (max):** 5000 RPM
- **Szerokość cięcia (90°):** 30,5 cm
- **Ustawienia kąta cięcia (prawe):** 50°
- **Ustawienie pochylenia (prawe):** 2°
- **Prędkość cięcia (maks.):** 57 m/s
- **Głębokość cięcia przy (90°):** 7 cm

Zawartość opakowania:

- **Średnica tarczy:** 21,6 cm
- **Zawiera ostrze do piły:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać poza zasięgiem dzieci., Nie dotykać wirujących części narzędzia podczas pracy., Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary ochronne.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS06: Substancje toksyczne