

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/metabo-set-2-4-3-18-v-1600-rpm-czarny-zielony-czerwony-p-184953.html>



Metabo SET 2.4.3 18 V 1600 RPM Czarny, Zielony, Czerwony

Cena	1 185,49 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRBPL9
Kod producenta	7554778
Kod EAN	4061792223790
PKWiU	28.24.11.0

Opis produktu

- **Regulowana prędkość:** Tak
- **Wiercenie:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Czerwony, Zielony
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Typ produktu:** Wkrętarka
- **Kształt uchwytu:** Uchwyt pistoletowy
- **Bieg wsteczny:** Tak
- **Napięcie baterii:** 18 V
- **Źródło zasilania:** Bateria
- **Waga produktu:** 1,3 kg
- **Maksymalna szerokość szczęk:** 1 cm
- **Niepewność poziomu dźwięku:** 3 dB
- **Średnica wiertła w metalu (max):** 1 cm
- **Poziom wibracji (wiercenie w metalu):** 2,5 m/s²
- **Poziom mocy dźwięku:** 81 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 70 dB
- **Maksymalny moment obrotowy:** 48 N·m
- **Prędkość biegu jałowego (max):** 1600 RPM
- **Minimalna szerokość szczęk:** 1 mm
- **Błąd poziomu wibracji (wiercenie w metalu):** 1,5 m/s²
- **Prędkość biegu jałowego (min):** 450 RPM
- **Średnica wiertła w drewnie (max):** 2 cm
- **Moment obrotowy (min.):** 24 N·m
- **Ostrzeżenia:** Nie zdemontuj ani nie przebijaj akumulatora., Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur ani ognia., Utylizuj zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS02: Substancje łatwopalne, GHS06: Substancje toksyczne

Specyfikacja:

Cechy:

- **Regulowana prędkość:** Tak
- **Wiercenie:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Czerwony, Zielony
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Typ produktu:** Wkrętarka
- **Kształt uchwytu:** Uchwyt pistoletowy
- **Bieg wsteczny:** Tak

Moc:

-
- **Napięcie baterii:** 18 V
 - **Źródło zasilania:** Bateria

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,3 kg

Wydajność:

- **Maksymalna szerokość szczęk:** 1 cm
- **Niepewność poziomu dźwięku:** 3 dB
- **Średnica wiertła w metalu (max):** 1 cm
- **Poziom wibracji (wiercenie w metalu):** 2,5 m/s²
- **Poziom mocy dźwięku:** 81 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 70 dB
- **Maksymalny moment obrotowy:** 48 N·m
- **Prędkość biegu jałowego (max):** 1600 RPM
- **Minimalna szerokość szczęk:** 1 mm
- **Błąd poziomu wibracji (wiercenie w metalu):** 1,5 m/s²
- **Prędkość biegu jałowego (min):** 450 RPM
- **Średnica wiertła w drewnie (max):** 2 cm
- **Moment obrotowy (min.):** 24 N·m

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie zdemontuj ani nie przebijaj akumulatora., Nie wystawiaj na działanie wysokich temperatur ani ognia., Utylizuj zgodnie z lokalnymi regulacjami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS02: Substancje łatwopalne, GHS06: Substancje toksyczne