

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/metabo-ts-254-m-4200-rpm-p-186075.html>

Metabo TS 254 M 4200 RPM



Cena	1 559,20 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR0255
Kod producenta	610254000
Kod EAN	4061792180307

Opis produktu

- **Ochrona przed przeciążeniem:** Tak
- **Miękki start:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Przeznaczenie:** Błat
- **Beznarzędziowa wymiana ostrza:** Tak
- **Szerokość materiału @ ogrodzenie ukośne (max):** 19,5 cm
- **Moc pobierana:** 1500 W
- **Szerokość produktu:** 669 mm
- **Głębokość produktu:** 748 mm
- **Wysokość produktu:** 334 mm
- **Waga produktu:** 24,4 kg
- **Długość przewodu:** 2,3 m
- **Niepewność pomiaru K:** 3 dB
- **Poziom mocy dźwięku:** 105 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 92 dB
- **Wysokość cięcia przy 45°:** 4,8 cm
- **Obracany:** -1,5 - 46,5°
- **Prędkość biegu jałowego:** 4200 RPM
- **Maksymalna wysokość cięcia:** 8 cm
- **Wysokość cięcia przy 90°:** 8 cm
- **Prędkość cięcia:** 56 m/s
- **Szerokość cięcia przewodnika równoległego @ / prowadnicy równoległej (max):** 52 cm
- **Pałeczka do popychania:** Tak
- **Zawiera ostrze do piły:** Tak
- **Liczba ostrzy tnących:** 1
- **Przedłużenie długości stołu:** Tak
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne
- **Ostrzeżenia:** Należy nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne podczas użytkowania urządzenia., Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci., Utylizacja zużytego narzędzia powinna odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Ochrona przed przeciążeniem:** Tak
- **Miękki start:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Przeznaczenie:** Błat
- **Beznarzędziowa wymiana ostrza:** Tak
- **Szerokość materiału @ ogrodzenie ukośne (max):** 19,5 cm

Moc:

-
- **Moc pobierana:** 1500 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 669 mm
- **Głębokość produktu:** 748 mm
- **Wysokość produktu:** 334 mm
- **Waga produktu:** 24,4 kg
- **Długość przewodu:** 2,3 m

Wydajność:

- **Niepewność pomiaru K:** 3 dB
- **Poziom mocy dźwięku:** 105 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 92 dB
- **Wysokość cięcia przy 45°:** 4,8 cm
- **Obracany:** -1,5 - 46,5°
- **Prędkość biegu jałowego:** 4200 RPM
- **Maksymalna wysokość cięcia:** 8 cm
- **Wysokość cięcia przy 90°:** 8 cm
- **Prędkość cięcia:** 56 m/s
- **Szerokość cięcia przewodnika równoległego @ / prowadnicy równoległej (max):** 52 cm

Zawartość opakowania:

- **Pałeczka do popychania:** Tak
- **Zawiera ostrze do piły:** Tak
- **Liczba ostrzy tnących:** 1
- **Przedłużenie długości stołu:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne
- **Ostrzeżenia:** Należy nosić odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne podczas użytkowania urządzenia., Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci., Utylizacja zużytego narzędzia powinna odbywać się zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.