

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/metabo-w-13-125-quick-szlifierka-katowa-12-5-cm-11000-rpm-1350-w-2-4-kg-p-257110.html>



Metabo W 13-125 Quick szlifierka kątowna 12,5 cm 11000 RPM 1350 W 2,4 kg

Cena	608,64 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR0735
Kod producenta	309830
Kod EAN	4061792176614

Opis produktu

- **Uruchom ponownie ochronę:** Tak
- **Szczotki z automatycznym zatrzymywaniem:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Zielony
- **Moc rzeczywista:** 830 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Długość kabla:** 4 m
- **Moc pobierana:** 1350 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Waga produktu:** 2,4 kg
- **Niepewność poziomu wibracji (szlifowanie):** 1,5 m/s²
- **Średnica tarczy szlifierki:** 12,5 cm
- **Poziom mocy dźwięku:** 105 dB
- **Poziom wibracji (szlifowanie):** 2,5 m/s², 6 m/s²
- **Wrzeciono:** M14
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 94 dB
- **Maksymalny moment obrotowy:** 3,4 N·m
- **Błąd poziomu wibracji (szlifowanie):** 1,5 m/s²
- **Prędkość biegu jałowego (max):** 11000 RPM
- **Dodatkowa rękojeść:** Tak
- **Osłona ochronna:** Tak
- **W zestawie nakrętka zabezpieczająca:** Tak
- **Niepewność poziomu wibracji (szlifowanie):** 3 dB
- **Ostrzeżenia:** Zawsze odłączać od zasilania przed wymianą tarczy lub konserwacją., Nie używać w pobliżu łatwopalnych materiałów., Używać ochrony słuchu, oczu i dróg oddechowych podczas pracy.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Uruchom ponownie ochronę:** Tak
- **Szczotki z automatycznym zatrzymywaniem:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Zielony

Moc:

- **Moc rzeczywista:** 830 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Długość kabla:** 4 m

-
- **Moc pobierana:** 1350 W
 - **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
 - **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 2,4 kg

Wydajność:

- **Nieprawidłowość poziomu wibracji (szlifowanie):** 1,5 m/s²
- **Średnica tarczy szlifierki:** 12,5 cm
- **Poziom mocy dźwięku:** 105 dB
- **Poziom wibracji (szlifowanie):** 2,5 m/s², 6 m/s²
- **Wrzeciono:** M14
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 94 dB
- **Maksymalny moment obrotowy:** 3,4 N·m
- **Błąd poziomu wibracji (szlifowanie):** 1,5 m/s²
- **Prędkość biegu jałowego (max):** 11000 RPM

Zawartość opakowania:

- **Dodatkowa rękojeść:** Tak
- **Osłona ochronna:** Tak
- **W zestawie nakrętka zabezpieczająca:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Nieprawidłowość poziomu mocy akustycznej:** 3 dB

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Zawsze odłączyć od zasilania przed wymianą tarczy lub konserwacją., Nie używać w pobliżu łatwopalnych materiałów., Używać ochrony słuchu, oczu i dróg oddechowych podczas pracy.