

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/metabo-wev-15-125-quick-ht-szlifierka-katowa-12-5-cm-9600-rpm-1550-w-2-5-kg-p-257108.html>



Metabo WEV 15-125 Quick HT szlifierka kątowa 12,5 cm 9600 RPM 1550 W 2,5 kg

Cena	707,53 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR0509
Kod producenta	600562000
Kod EAN	4007430245854

Opis produktu

- **Ośłona ochronna bez użycia narzędzi:** Tak
- **Uruchom ponownie ochronę:** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie
- **Kolor produktu:** Zielony, Czarny
- **Miękki start:** Tak
- **Szczotki z automatycznym zatrzymywaniem:** Tak
- **Regulowana prędkość:** Tak
- **Moc rzeczywista:** 940 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Moc pobierana:** 1550 W
- **Długość kabla:** 4 m
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Waga produktu:** 2,5 kg
- **Poziom wibracji (szlifowanie):** 4 m/s², 5 m/s²
- **Maksymalny moment obrotowy:** 4,2 N·m
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 93 dB
- **Średnica tarczy szlifierki:** 12,5 cm
- **Wrzeciono:** M14
- **Prędkość biegu jałowego (min):** 2800 RPM
- **Błąd poziomu wibracji (szlifowanie):** 1,5 m/s²
- **Niepewność poziomu wibracji (szlifowanie):** 1,5 m/s²
- **Poziom mocy dźwięku:** 104 dB
- **Niepewność poziomu dźwięku:** 3 dB
- **Prędkość biegu jałowego (max):** 9600 RPM
- **Ośłona ochronna:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Nie używać w pobliżu łatwopalnych materiałów., Zawsze odłączać od zasilania przed wymianą tarczy lub konserwacją., Używać ochrony słuchu, oczu i dróg oddechowych podczas pracy.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Ośłona ochronna bez użycia narzędzi:** Tak
- **Uruchom ponownie ochronę:** Tak
- **Funkcje ochrony zasilania:** Przeładowanie
- **Kolor produktu:** Zielony, Czarny
- **Miękki start:** Tak
- **Szczotki z automatycznym zatrzymywaniem:** Tak

-
- **Regulowana prędkość:** Tak

Moc:

- **Moc rzeczywista:** 940 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Moc pobierana:** 1550 W
- **Długość kabla:** 4 m
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 2,5 kg

Wydajność:

- **Poziom wibracji (szlifowanie):** 4 m/s², 5 m/s²
- **Maksymalny moment obrotowy:** 4,2 N·m
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 93 dB
- **Średnica tarczy szlifierki:** 12,5 cm
- **Wrzeciono:** M14
- **Prędkość biegu jałowego (min):** 2800 RPM
- **Błąd poziomu wibracji (szlifowanie):** 1,5 m/s²
- **Niepełność poziomu wibracji (szlifowanie):** 1,5 m/s²
- **Poziom mocy dźwięku:** 104 dB
- **Niepełność poziomu dźwięku:** 3 dB
- **Prędkość biegu jałowego (max):** 9600 RPM

Zawartość opakowania:

- **Osłona ochronna:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie używać w pobliżu łatwopalnych materiałów., Zawsze odłączać od zasilania przed wymianą tarczy lub konserwacją., Używać ochrony słuchu, oczu i dróg oddechowych podczas pracy.