

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/metabo-wyrzynarka-710w-steb-100-quick-p-257163.html>



## Metabo.Wyrzynarka 710W STEB 100 QUICK

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>568,20 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>WLONONWCRTJ1</b>  |
| Kod producenta   | <b>601110000</b>     |
| Kod EAN          | <b>4061792226289</b> |

### Opis produktu

- **Regulowana prędkość:** Tak
- **Rodzaj uchwytu:** Górny uchwyt
- **Miękki uchwyt:** Tak
- **Regulacja fazy:** Tak
- **Działanie orbitalne:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Zielony
- **Beznarzędziowa wymiana ostrza:** Tak
- **Pojemność fazowania (maks.):** 45°
- **Ustawienia akcji orbitalnej:** 4
- **Ustawienia fazowania:** - 45 - 45°
- **Port do odsysania pyłu:** Tak
- **Długość kabla:** 4 m
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Moc pobierana:** 710 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Moc rzeczywista:** 470 W
- **Waga produktu:** 2,1 kg
- **Długość cięcia:** 2,2 cm
- **Częstotliwość skoku jałowego (min.):** 1000 spm
- **Skok jałowy (maks.):** 3100 spm
- **Poziom mocy dźwięku:** 97 dB
- **Błąd poziomu wibracji (stal):** 1,5 m/s<sup>2</sup>
- **Głębokość cięcia w metalach nieżelaznych:** 2,5 cm
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 86 dB
- **Błąd poziomu wibracji (drewno):** 1,5 m/s<sup>2</sup>
- **Nieprawidłowość poziomu dźwięku:** 3 dB
- **Głębokość cięcia w stali:** 1 cm
- **Głębokość cięcia drewna:** 10 cm
- **Poziom wibracji (drewno):** 13 m/s<sup>2</sup>
- **Poziom wibracji (stal):** 13,7 m/s<sup>2</sup>

### Specyfikacja:

#### Cechy:

- **Regulowana prędkość:** Tak
- **Rodzaj uchwytu:** Górny uchwyt
- **Miękki uchwyt:** Tak
- **Regulacja fazy:** Tak
- **Działanie orbitalne:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Zielony

- 
- **Beznarzędziowa wymiana ostrza:** Tak
  - **Pojemność fazowania (maks.):** 45°
  - **Ustawienia akcji orbitalnej:** 4
  - **Ustawienia fazowania:** - 45 - 45°
  - **Port do odsysania pyłu:** Tak

#### **Moc:**

- **Długość kabla:** 4 m
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Moc pobierana:** 710 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220-240 V
- **Moc rzeczywista:** 470 W

#### **Waga i rozmiary:**

- **Waga produktu:** 2,1 kg

#### **Wydajność:**

- **Długość cięcia:** 2,2 cm
- **Częstotliwość skoku jałowego (min.):** 1000 spm
- **Skok jałowy (maks.):** 3100 spm
- **Poziom mocy dźwięku:** 97 dB
- **Błąd poziomu wibracji (stal):** 1,5 m/s<sup>2</sup>
- **Głębokość cięcia w metalach nieżelaznych:** 2,5 cm
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 86 dB
- **Błąd poziomu wibracji (drewno):** 1,5 m/s<sup>2</sup>
- **Niepewność poziomu dźwięku:** 3 dB
- **Głębokość cięcia w stali:** 1 cm
- **Głębokość cięcia drewna:** 10 cm
- **Poziom wibracji (drewno):** 13 m/s<sup>2</sup>
- **Poziom wibracji (stal):** 13,7 m/s<sup>2</sup>