

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/metz-connect-do-ukladania-cat-7a-s-ftp-mc-gc1300-pro22-lszh-niebieski-100m-pierscien-p-173878.html>

METZ CONNECT do układania Cat 7A S/FTP, MC GC1300 pro22, LSZH, niebieski 100m Pierścień



Cena	484,15 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCROJFR
Kod producenta	1308427B34145
Kod EAN	4251394622118

Opis produktu

- **Typ przewodu:** Stały
- **Rozmiar przewodu AWG:** 22/1
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 25 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
- **Złącze 1:** Nie
- **Klasa kabla:** D
- **Standard kabla:** Cat7a
- **Złączka 2:** Nie
- **Kształt kabla:** Okrągły
- **Materiał przewodzący:** Miedź
- **Częstotliwość:** 1500 MHz
- **Złącze 2:** Nie
- **Kolor produktu:** Niebieski
- **Długość kabla:** 100 m
- **Materiał płaszczka:** LSFRZH
- **Izolacja kabla:** S/FTP (S-STP)
- **Złączka 1:** Nie
- **Klasa ogniowa kabla:** Dca
- **Ognioodporne:** Tak
- **Waga produktu:** 66,5 kg
- **Średnica zewnętrzna:** 8,1 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Rodzaj opakowania:** Drewniany bęben
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Specyfikacja:

Cechy:

- **Typ przewodu:** Stały
- **Rozmiar przewodu AWG:** 22/1
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 25 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
- **Złącze 1:** Nie
- **Klasa kabla:** D
- **Standard kabla:** Cat7a
- **Złączka 2:** Nie
- **Kształt kabla:** Okrągły
- **Materiał przewodzący:** Miedź
- **Częstotliwość:** 1500 MHz

-
- **Złącze 2:** Nie
 - **Kolor produktu:** Niebieski
 - **Długość kabla:** 100 m
 - **Materiał płaszcz:** LSFRZH
 - **Izolacja kabla:** S/FTP (S-STP)
 - **Złączka 1:** Nie
 - **Klasa ogniowa kabla:** Dca
 - **Ogniodporne:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 66,5 kg
- **Średnica zewnętrzna:** 8,1 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Drewniany bęben

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS