

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/miernik-grubosci-lakieru-e-12-s-al-expert-p-212725.html>

MIERNIK GRUBOŚCI LAKIERU E-12-S-AL (eXpert)

Cena	541,91 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR4969
Kod producenta	22493
Kod EAN	5904730948135
PKWiU	26.51.66.0

Opis produktu

- **Rozdzielczość:** 1 / 10 μm
- **Podświetlenie wyświetlacza:** Tak
- **Pomiar powierzchni:** Stal, Stal ocynkowana, Aluminium
- **Ilość trybów:** 2
- **Przekątna ekranu:** 2,2"
- **Typ kalibracji:** Ręczna, Automatyczna
- **Zakres pomiarowy:** 0 ~ 2000 μm
- **Automatyczna identyfikacja podłoża:** Aluminium, Stal ocynkowana, Stal
- **Maksymalna liczba zapisanych pomiarów:** 1000 (10 katalogów po 100 pomiarów)
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Typ sondy:** Kulkowa
- **Latarka:** Tak
- **Sonda na przewodzie:** Tak
- **Szerokość produktu:** 74 mm
- **Długość przewodu:** 0,8 m
- **Wysokość produktu:** 131 mm
- **Głębokość produktu:** 15 mm
- **Waga produktu:** 206 g
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 40 °C
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Arkusze kalibracyjny w zestawie:** Tak
- **Ładowarka:** Tak
- **Pokrowiec:** Tak
- **Instrukcja:** Tak
- **Kabel USB:** Tak
- **Złącze micro-USB:** Tak
- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Wyjmowana bateria:** Nie
- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Pojemność baterii:** 1000 mAh
- **Rodzaj zasilania:** Akumulatorowe
- **Czas pracy (max):** 10 godz.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Rozdzielczość:** 1 / 10 μm
- **Podświetlenie wyświetlacza:** Tak
- **Pomiar powierzchni:** Stal, Stal ocynkowana, Aluminium

-
- **Ilość trybów:** 2
 - **Przekątna ekranu:** 2,2"
 - **Typ kalibracji:** Ręczna, Automatyczna
 - **Zakres pomiarowy:** 0 ~ 2000um
 - **Automatyczna identyfikacja podłoża:** Aluminium, Stal ocynkowana, Stal
 - **Maksymalna liczba zapisanych pomiarów:** 1000 (10 katalogów po 100 pomiarów)

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Typ sondy:** Kulkowa
- **Latarka:** Tak
- **Sonda na przewodzie:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 74 mm
- **Długość przewodu:** 0,8 m
- **Wysokość produktu:** 131 mm
- **Głębokość produktu:** 15 mm
- **Waga produktu:** 206 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 40 °C

Zawartość opakowania:

- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Arkusz kalibracyjny w zestawie:** Tak
- **Ładowarka:** Tak
- **Pokrowiec:** Tak
- **Instrukcja:** Tak
- **Kabel USB:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Złącze micro-USB:** Tak

Zasilanie:

- **Rodzaj baterii:** Litowo-jonowa (Li-Ion)
- **Wymowana bateria:** Nie
- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Pojemność baterii:** 1000 mAh
- **Rodzaj zasilania:** Akumulatorowe
- **Czas pracy (max):** 10 godz.