

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/miesiace-gwarancji-346e2cuae-34-va-wqhd-219-4-ms-300-cdm2-czarny-ilosc-portow-hdmi-1-100-p-14221.html>



Miesiąc(e) gwarancji | 346E2CUAE | 34" | VA | WQHD | 21:9 | 4 ms | 300 cd/m2 |

Cena	1 320,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-WLONONWCRAK12
Kod producenta	346E2CUAE/00
Kod EAN	8712581770662

Opis produktu

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): ENERGY STAR, TCO, RoHS
- Kolor produktu: Czarny
- Wolne od Metali ciężkich: Pb (ołów), Hg (rtęć)
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy w trybie czuwania: 0,5 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Pobór mocy: 31,81 W
- Klasa efektywności energetycznej (SDR): G
- Tryb wyłączenia: 0,3 W
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 495 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 257 mm
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 807 mm
- Waga (bez podstawy): 7,83 kg
- Wysokość (bez podstawy): 367 mm
- Waga (z podstawą): 10,1 kg
- Głębokość (bez podstawy): 110 mm
- Szerokość (bez podstawy): 807 mm
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- AMD FreeSync: Nie
- NVIDIA G-SYNC: Nie
- Technologia eliminująca migotanie obrazu: Tak
- Technologia niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
- Synchronizacja komponentowego wideo: Separate sync
- Głębokość opakowania: 224 mm
- Przewody: Prąd przemienny, USB Type-C na USB Type-C
- Wysokość opakowania: 500 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 13,1 kg
- Szerokość opakowania: 980 mm
- Stojak dołączony: Tak
- Typ podświetlacza: W-LED
- Natywna proporcja obrazu: 21:9
- Współczynnik kontrastu (typowy): 3000:1
- Ekran sRGB: Tak
- Rozmiar obrazu (w poziomie): 79,7 cm
- Kształt ekranu: Zakrzywiony
- Czas odpowiedzi (typowy): 4 ms
- Częstotliwość odświeżania pionowego: 48 - 120 Hz
- Częstotliwość odświeżania poziomego: 30 - 160 kHz
- Rozmiar plamki: 0,23175 x 0,23175 mm
- Typ matrycy: VA

-
- Kąt widzenia (pionowy): 178°
 - Typ HD: Wide Quad HD+
 - Długość przekątnej ekranu (cm): 86,36 cm
 - Klasyfikacja krzywizny ekranu: 1500R
 - Powierzchnia wyświetlacza: Matowy
 - Kolory wyświetlacza: 16.7 miliona kolorów
 - Rozmiar obrazu (w pionie): 33,4 cm
 - Format obrazu: 21:9
 - Jasność wyświetlacza (typowa): 300 cd/m²
 - Kąt widzenia w poziomie: 178°
 - Pokrycie sRGB (typowe): 121,3%
 - Rozdzielczość: 3440 x 1440 px
 - Maksymalna częstotliwość odświeżania: 100 Hz
 - Przekątna ekranu: 34"
 - Technologia wyświetlacza: LCD
 - Gęstość pikseli: 110 ppi
 - Pokrycie NTSC (typowe): 99,5%
 - Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego: Mega Infinity DCR
 - Twardość powierzchni: 3H
 - Ilość głośników: 2
 - Wbudowane głośniki: Tak
 - Wbudowana kamera/aparat: Nie
 - Moc wyjściowa (RMS): 5 W
 - Języki menu ekranowego: Japońska, koreańska, Węgierski, Włoski, Turecka, Fiński, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Angielski, Portugalski, Szwedzki, Hiszpański, Ukraińska, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Francuska, Polski, Grecki
 - Regulacja wysokości: Tak, 10 cm
 - Standard VESA: Tak
 - Kensington Lock: Tak
 - Interfejs do montażu panelu: 100 x 100 mm
 - Typ gniazda zamka kabla: Kensington
 - OSD: Tak
 - Zakres kąta nachylenia: -5 - 20°
 - Diody LED: Operacje, Stand-by
 - Funkcja Picture-in-Picture: Tak
 - Możliwość pochylenia: Tak
 - Liczba języków OSD: 21
 - Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
 - Port DVI: Nie
 - Liczba portów USB Typu-B (ilość): 1
 - Wejście audio: Nie
 - Wbudowany USB hub: Tak
 - Ilość DisplayPort: 1
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Ilość portów USB typu C downstream: 1
 - Gniazdko wyjścia DC: Tak
 - HDMI: Tak
 - Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: Tak
 - Wyjście audio: Tak
 - Rodzaj portu USB upstream: USB Typu B
 - Wersja USB hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - Ilość portów USB Typu A downstream: 4
 - Wyjście na słuchawki: Nie
 - Maksymalne zasilanie USB: 60 W
 - MultiView: PIP/PBP mode, 2 x devices
 - Podręcznik użytkownika: Tak
 - Tryb łatwego czytania: Tak
 - Klasa efektywności energetycznej (stara): A
 - Obraz po obrazie (PbP): Tak
 - Jasność wyświetlacza (szczytowa): 350 cd/m²
 - Funkcje dotyczące obrazu: SmartImage game
 - Zasilanie USB: Tak
 - Materiał opakowania podatny do odzysku: 100%
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 50000 h
 - Tryb niskiej emisji światła niebieskiego: Tak
 - Wersja USB Power Delivery: 3.0