

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/mikrotik-crs312-4c-8xg-rm-switch-12x-rj45-10-gi-p-175227.html>

## MikroTik CRS312-4C+8XG-RM Switch 12x RJ45 10 Gi



Cena	<b>2 675,67 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAS05</b>
Kod producenta	<b>CRS312-4C+8XG-RM</b>
Kod EAN	<b>4752224002150</b>
PKWiU	<b>26.30.23.0</b>

### Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** 1U
- **Diody LED:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 60 W
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Szerokość produktu:** 443 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 183 mm
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L3
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 70 °C
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Port konsoli:** RJ-45
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 10G Ethernet (100/1000/10000)
- **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC
- **Ilość portów Fast Ethernet (copper):** 1
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Liczba portów SFP Combo:** 4
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Prędkość przekazywania:** 178 Mpps
- **Przepustowość:** 120000 Mpps
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 240 Gbit/s
- **Obsługa PoE:** Nie

### Specyfikacja:

#### Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** 1U
- **Diody LED:** Tak

---

**Moc:**

- **Pobór mocy (max):** 60 W
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak

**Waga i rozmiary:**

- **Szerokość produktu:** 443 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 183 mm

**Cechy zarządzania:**

- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L3

**Warunki pracy:**

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 70 °C

**Sieć:**

- **Obsługa 10G:** Tak

**Wydajność:**

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB

**Zawartość opakowania:**

- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

**Porty i interfejsy:**

- **Port konsoli:** RJ-45
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 10G Ethernet (100/1000/10000)
- **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC
- **Ilość portów Fast Ethernet (copper):** 1
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Liczba portów SFP Combo:** 4
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

**Przesyłanie danych:**

- **Prędkość przekazywania:** 178 Mpps
- **Przepustowość:** 120000 Mpps
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 240 Gbit/s

**Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):**

- **Obsługa PoE:** Nie