

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/mikrotik-crs312-4c-8xg-rm-switch-12x-rj45-10-gi-p-175227.html>

MikroTik CRS312-4C+8XG-RM Switch 12x RJ45 10 Gi



Cena	2 725,86 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRAS05
Kod producenta	CRS312-4C+8XG-RM
Kod EAN	4752224002150
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** 1U
- **Diody LED:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 60 W
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Szerokość produktu:** 443 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 183 mm
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L3
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 70 °C
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Port konsoli:** RJ-45
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 10G Ethernet (100/1000/10000)
- **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC
- **Ilość portów Fast Ethernet (copper):** 1
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Liczba portów SFP Combo:** 4
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Prędkość przekazywania:** 178 Mpps
- **Przepustowość:** 120000 Mpps
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 240 Gbit/s
- **Obsługa PoE:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Układ:** 1U
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 60 W
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 443 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 183 mm

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L3

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -30 - 70 °C

Sieć:

- **Obsługa 10G:** Tak

Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

- **Port konsoli:** RJ-45
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 10G Ethernet (100/1000/10000)
- **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC
- **Ilość portów Fast Ethernet (copper):** 1
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Liczba portów SFP Combo:** 4
- **Liczba portów USB 2.0:** 1

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Prędkość przekazywania:** 178 Mpps
- **Przepustowość:** 120000 Mpps
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 240 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie