

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/mikrotik-crs504-4xq-in-lacza-sieciowe-zarzadzany-fast-ethernet-10-100-obsluga-poe-bialy-p-175328.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Mikrotik CRS504-4XQ-IN łącza sieciowe Zarządzany Fast Ethernet (10/100) Obsługa PoE Biały

Cena	3 014,13 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR9037
Kod producenta	CRS504-4XQ-IN
Kod EAN	4752224007407

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Napięcie:** 36 - 57 V
- **Źródło zasilania:** DC
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 41 W
- **Napięcie wejściowe DC:** 36 - 57 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47/63 Hz
- **Głębokość produktu:** 185 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 320 mm
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3bt
- **Model procesora:** Qualcomm Atheros QCA9531
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 200000 h
- **Zainstalowany system operacyjny:** RouterOS
- **Producent procesora:** Qualcomm
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE, EAC
- **Port konsoli:** RJ-45
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Ilość portów QSFP28:** 4
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 1
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 1
- **Power over Ethernet:** 57 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP20

Moc:

- **Napięcie:** 36 - 57 V
- **Źródło zasilania:** DC
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 41 W
- **Napięcie wejściowe DC:** 36 - 57 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47/63 Hz

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 185 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 320 mm

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Obsługa 10G:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3bt

Wydajność:

- **Model procesora:** Qualcomm Atheros QCA9531
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 200000 h
- **Zainstalowany system operacyjny:** RouterOS
- **Producent procesora:** Qualcomm
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE, EAC

Porty i interfejsy:

- **Port konsoli:** RJ-45
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Ilość portów QSFP28:** 4
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 1

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

-
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 1
 - **Power over Ethernet:** 57 V
 - **Obsługa PoE:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.