

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/mikrotik-crs518-16xs-2xq-rm-lacza-sieciowe-zarzadzany-fast-ethernet-10-100-p-175324.html>



Mikrotik CRS518-16XS-2XQ-RM łączy sieciowe Zarządzany Fast Ethernet (10/100)

Cena	7 064,30 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRCGSG
Kod producenta	CRS518-16XS-2XQ-RM
Kod EAN	4752224007438
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Liczba wentylatorów:** 4 wentylatory
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Stopień ochrony IP:** IP20
- **Pobór mocy:** 45 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47/63 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 95 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Model procesora:** Qualcomm Atheros QCA9531
- **Zainstalowany system operacyjny:** RouterOS
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 200000 h
- **Taktowanie procesora:** 650 MHz
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Producent procesora:** Qualcomm
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
- **Ilość portów SFP28:** 16
- **Ilość portów QSFP28:** 2
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Port konsoli:** RJ-45
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 1
- **Ilość portów USB typu A:** 1
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 1200 Gbit/s
- **Ostrzeżenia:** Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Liczba wentylatorów:** 4 wentylatory
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak

-
- **Stopień ochrony IP:** IP20

Moc:

- **Pobór mocy:** 45 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 47/63 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 95 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Obsługa 10G:** Tak

Wydajność:

- **Model procesora:** Qualcomm Atheros QCA9531
- **Zainstalowany system operacyjny:** RouterOS
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 200000 h
- **Taktowanie procesora:** 650 MHz
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Producent procesora:** Qualcomm
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 64 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów SFP28:** 16
- **Ilość portów QSFP28:** 2
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Fast Ethernet (10/100)
- **Port konsoli:** RJ-45
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 1
- **Ilość portów USB typu A:** 1

Przesyłanie danych:

- **Przepustowość routowania/przełączania:** 1200 Gbit/s

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.