

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/mikrotik-css326-24g-2s-rm-lacza-sieciowe-zarzadzany-gigabit-ethernet-10-100-1000-obsługa-poe-1u-p-175117.html>



Mikrotik CSS326-24G-2S+RM łącza sieciowe Zarządzany Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Biały

Cena	672,83 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCREKOB
Kod producenta	221601
Kod EAN	5711783924715

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Układ:** 1U
- **Przycisk reset:** Tak
- **Źródło zasilania:** DC/PoE
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Ilość jednostek zasilania:** 1
- **Pobór mocy:** 19 W
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Głębokość produktu:** 144 mm
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMP
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1Q
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Liczba VLANs:** 4000
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 2 MB
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Złącze zasilania:** DC-in jack
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 2
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Passive PoE
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zakres napięcia:** 10 - 30 V
- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaz zużyty

sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Układ:** 1U
- **Przycisk reset:** Tak

Moc:

- **Źródło zasilania:** DC/PoE
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Ilość jednostek zasilania:** 1
- **Pobór mocy:** 19 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Głębokość produktu:** 144 mm

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMP
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1Q
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Liczba VLANs:** 4000
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Duplowanie portów:** Tak

Wydajność:

- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 2 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 2 MB

Dane opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Złącze zasilania:** DC-in jack
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 2

-
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** Passive PoE
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zakres napięcia:** 10 - 30 V

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednio wentylowane podczas działania., Nie otwieraj obudowy ani nie próbuj naprawiać samodzielnie., Produkt nie nadaje się do wyrzucenia do zwykłego śmietnika. Przekaż zużyty sprzęt elektroniczny do punktu utylizacji zgodnie z lokalnymi przepisami.