

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/mikrotik-rbwapg-60adkit-punkt-dostepowy-wlan-1000-mbit-s-bialy-obsługa-poe-p-174164.html>



Mikrotik RBWAPG-60ADKIT punkt dostępowy WLAN 1000 Mbit/s Biały Obsługa PoE

Cena	895,45 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCREKOE
Kod producenta	1049998
Kod EAN	5903148911458

Opis produktu

- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **5 GHz:** Nie
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ad, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- **Maksymalny zakres zewnętrzny:** 200 m
- **Szerokość pasma:** 60 GHz
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Stół
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Napięcie wejściowe AC:** 11 - 57 V
- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Głębokość produktu:** 85 mm
- **Szerokość produktu:** 185 mm
- **Wysokość produktu:** 30 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Zainstalowany system operacyjny:** RouterOS
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
- **Ilość sztuk:** 2
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Funkcje anteny:** Zintegrowana antena
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Specyfikacja:

Cechy:

- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **5 GHz:** Nie
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **2,4 GHz:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ad, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- **Maksymalny zakres zewnętrzny:** 200 m

-
- **Szerokość pasma:** 60 GHz

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przeznaczenie:** Stół
- **Wewnętrzny:** Nie

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 11 - 57 V
- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 85 mm
- **Szerokość produktu:** 185 mm
- **Wysokość produktu:** 30 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 70 °C

Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Zainstalowany system operacyjny:** RouterOS
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 2
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Zestaw do montażu:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Antena:

- **Funkcje anteny:** Zintegrowana antena

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990