

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/mikrotik-switch-crs328-4c-20s-4s-rm-p-175347.html>

MIKROTIK SWITCH CRS328-4C-20S-4S+RM



Cena	1 641,72 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRDD31
Kod producenta	CRS328-4C-20S-
Kod EAN	4752224002242
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Układ:** 1U
- **Diody LED:** Tak
- **Ilość jednostek zasilania:** 1
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 43 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Wysokość produktu:** 200 mm
- **Szerokość produktu:** 443 mm
- **Głębokość produktu:** 44 mm
- **IGMP snooping:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2/L3
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Port konsoli:** RJ-45
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 4
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 20
- **Liczba portów SFP Combo:** 4
- **Prędkość przekazywania:** 95,2 Mpps
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 10218
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 128 Gbit/s
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Obsługa PoE:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Układ:** 1U
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Ilość jednostek zasilania:** 1
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 43 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 200 mm
- **Szerokość produktu:** 443 mm
- **Głębokość produktu:** 44 mm

Ochrona:

- **IGMP snooping:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2/L3

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C

Sieć:

- **Agregator połączenia:** Tak
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak

Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB

Dane opakowania:

- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

- **Port konsoli:** RJ-45
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 4
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 20
- **Liczba portów SFP Combo:** 4

Przesyłanie danych:

- **Prędkość przekazywania:** 95,2 Mpps
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 10218
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 128 Gbit/s
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie