

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/mini-gbic-transceiver-1000baselx-max-10km-p-178887.html>

MINI GBIC TRANSCEIVER/1000BASELX MAX. 10KM



Cena	215,96 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFP24
Kod producenta	DEM-310GT
Kod EAN	0790069248146

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Metaliczny
- **Hot-swap:** Tak
- **Obsługa podłączania podczas pracy:** Tak
- **Maksymalne napięcie:** 3,3 V
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1250 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 1000Base-LX
- **Długość fali:** 1310 nm
- **Złącze światłowodowe:** LC
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3z
- **Typ interfejsu:** SFP
- **Typ transceivera SFP:** Światłowód
- **Wsparcie dla Multi-mode fiber (MMF):** Nie
- **Maksymalny dystans transferu:** 10000 m
- **Transmisja dwukierunkowa duplex:** Pełny
- **Standard karty sieciowej SFP:** LX
- **Wsparcie dla Single-mode fiber (SMF):** Tak
- **Głębokość opakowania:** 131 mm
- **Szerokość opakowania:** 74 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 64 g
- **Wysokość opakowania:** 49 mm
- **Wymiary produktu (SxGxW):** 29,8 x 11,8 x 56,3 mm
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85177900
- **Długość brutto palety:** 102 cm
- **Szerokość brutto palety:** 122 cm
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 4,2 kg
- **Produkty na palecie (morze):** 2700 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (powietrze):** 54 szt.
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 50 szt.
- **Długość kartonu do wysyłki:** 36 cm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnętrzne) na paletę (morze):** 54 szt.
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 26 cm
- **Wysokość palety (powietrze):** 199 cm
- **Waga brutto palety (powietrze):** 246,8 kg
- **Wysokość palety (morze):** 199 cm
- **Ilość na palecie (powietrze):** 2700 szt.
- **Waga netto kartonu dostawczego:** 3,2 kg
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 31 cm
- **Waga brutto palety (morze):** 246,8 kg

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor produktu:** Metaliczny
- **Hot-swap:** Tak
- **Obsługa podłączania podczas pracy:** Tak

Moc:

- **Maksymalne napięcie:** 3,3 V

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C

Wydajność:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1250 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 1000Base-LX
- **Długość fali:** 1310 nm
- **Złącze światłowodowe:** LC
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3z
- **Typ interfejsu:** SFP
- **Typ transceivera SFP:** Światłowod
- **Wsparcie dla Multi-mode fiber (MMF):** Nie
- **Maksymalny dystans transferu:** 10000 m
- **Transmisja dwukierunkowa duplex:** Pełny
- **Standard karty sieciowej SFP:** LX
- **Wsparcie dla Single-mode fiber (SMF):** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 131 mm
- **Szerokość opakowania:** 74 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 64 g
- **Wysokość opakowania:** 49 mm

Pozostałe funkcje:

- **Wymiary produktu (SxGxW):** 29,8 x 11,8 x 56,3 mm

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85177900
- **Długość brutto palety:** 102 cm
- **Szerokość brutto palety:** 122 cm
- **Waga brutto skrzyni wysyłkowej (wewnętrznej):** 4,2 kg
- **Produkty na palecie (morze):** 2700 szt.
- **Skrzynie zbiorcze (zewewnętrzne) na paletę (powietrze):** 54 szt.
- **Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzną):** 50 szt.
- **Długość kartonu do wysyłki:** 36 cm
- **Skrzynie zbiorcze (zewewnętrzne) na paletę (morze):** 54 szt.
- **Szerokość kartonu dostawczego:** 26 cm
- **Wysokość palety (powietrze):** 199 cm
- **Waga brutto palety (powietrze):** 246,8 kg
- **Wysokość palety (morze):** 199 cm
- **Ilość na palecie (powietrze):** 2700 szt.
- **Waga netto kartonu dostawczego:** 3,2 kg
- **Wysokość kartonu dostawczego:** 31 cm
- **Waga brutto palety (morze):** 246,8 kg