

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/mlotowiertarka-metabo-khe-2445-601709500-p-257061.html>BRAK
ZDJĘCIA

Młotowiertarka Metabo KHE 2445 601709500

Cena	618,75 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR0571
Kod producenta	601709500
Kod EAN	4061792213166
PKWiU	28.24.11.0

Opis produktu

- **Dłutowanie:** Tak
- **Kolor produktu:** Czerwony, Zielony, Czarny
- **Rodzaj zacisku:** SDS Plus
- **Wiercenie:** Tak
- **Regulowana prędkość:** Tak
- **Wiercenie udarowe:** Tak
- **Długość przewodu:** 4 m
- **Moc pobierana:** 800 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Waga produktu:** 2,8 kg
- **Długość kabla:** 4 m
- **Błąd poziomu wibracji (wiercenie udarowe):** 1,5 m/s²
- **Głębokość wręgu:** 1,5 m/s²
- **Średnica wrzeciona:** 4,3 cm
- **Poziom hałasu:** 90 dB
- **Prędkość biegu jałowego (max):** 1500 RPM
- **Prędkość znamionowa:** 1050 RPM
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 90 dB
- **Średnica wiercenia w betonie za pomocą koronek wiertniczych (maks.):** 8,2 cm
- **Wskaźnik nacisku:** 4800 bpm
- **Prędkość obrotowa pod obciążeniem:** 350 obr/min
- **Średnica wiertła w betonie (max):** 2,4 cm
- **Poziom mocy dźwięku:** 101 dB
- **Średnica wiertła w drewnie (max):** 3 cm
- **Średnica wiertła w metalu (max):** 1,3 cm
- **Niepewność poziomu dźwięku:** 3 dB
- **Poziom wibracji (dłutowanie):** 12,8 m/s²
- **Energia uderzenia:** 2,4 J
- **Poziom wibracji (wiercenie udarowe):** 11,1 m/s²
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS06: Substancje toksyczne
- **Ostrzeżenia:** Urządzenie powinno być używane tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, unikać wdychania pyłu., Noszenie odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak okulary i rękawice, jest wymagane podczas używania młotowiertarki., Nie należy wylewać lub wyrzucać odpadów powstałych podczas używania młotowiertarki do zwykłego śmieтника. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Dłutowanie:** Tak

-
- **Kolor produktu:** Czerwony, Zielony, Czarny
 - **Rodzaj zacisku:** SDS Plus
 - **Wiercenie:** Tak
 - **Regulowana prędkość:** Tak
 - **Wiercenie udarowe:** Tak

Moc:

- **Długość przewodu:** 4 m
- **Moc pobierana:** 800 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 2,8 kg
- **Długość kabla:** 4 m

Wydajność:

- **Błąd poziomu wibracji (wiercenie udarowe):** 1,5 m/s²
- **Głębokość wręgu:** 1,5 m/s²
- **Średnica wrzeciona:** 4,3 cm
- **Poziom hałasu:** 90 dB
- **Prędkość biegu jałowego (max):** 1500 RPM
- **Prędkość znamionowa:** 1050 RPM
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 90 dB
- **Średnica wiercenia w betonie za pomocą koronek wiertniczych (maks.):** 8,2 cm
- **Wskaźnik nacisku:** 4800 bpm
- **Prędkość obrotowa pod obciążeniem:** 350 obr/min
- **Średnica wiertła w betonie (max):** 2,4 cm
- **Poziom mocy dźwięku:** 101 dB
- **Średnica wiertła w drewnie (max):** 3 cm
- **Średnica wiertła w metalu (max):** 1,3 cm
- **Niepewność poziomu dźwięku:** 3 dB
- **Poziom wibracji (dłutowanie):** 12,8 m/s²
- **Energia uderzenia:** 2,4 J
- **Poziom wibracji (wiercenie udarowe):** 11,1 m/s²

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS06: Substancje toksyczne
- **Ostrzeżenia:** Urządzenie powinno być używane tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, unikać wdychania pyłu., Noszenie odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak okulary i rękawice, jest wymagane podczas używania młotowiertarki., Nie należy wylewać lub wyrzucać odpadów powstałych podczas używania młotowiertarki do zwykłego śmietnika. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.