

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/mlotowiertarka-metabo-khe-2860-quick-600878500-sds-plus-3-2-j-880w-p-185773.html>



Młotowiertarka Metabo KHE 2860 Quick 600878500 SDS-PLUS 3.2 J 880W

Cena	990,26 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR0562
Kod producenta	600878500
Kod EAN	4007430306609
PKWiU	28.24.11.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny, Zielony, Srebrny, Czerwony
- **Rodzaj zacisku:** SDS Plus
- **Wiercenie:** Tak
- **Wiercenie udarowe:** Tak
- **System szybkiego uwalniania:** Tak
- **Dłutowanie:** Tak
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienne
- **Moc pobierana:** 880 W
- **Długość przewodu:** 4 m
- **Waga produktu:** 3,1 kg
- **Prędkość znamionowa:** 870 RPM
- **Średnica wrzeciona:** 5 cm
- **Wskaźnik nacisku:** 4400 bpm
- **Średnica wiertła w betonie (max):** 2,8 cm
- **Średnica wiercenia w kamieniu (maksymalna):** 6,8 cm
- **Niepewność poziomu dźwięku:** 3 dB
- **Prędkość biegu jałowego (max):** 1150 RPM
- **Poziom wibracji (wiercenie udarowe):** 12,9 m/s²
- **Poziom mocy dźwięku:** 99 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 89 dB
- **Głębokość wręgu:** 1,5 m/s²
- **Poziom wibracji (dłutowanie):** 8,5 m/s²
- **Średnica wiertła w metalu (max):** 1,3 cm
- **Energia uderzenia:** 3,2 J
- **Średnica wiertła w drewnie (max):** 3,2 cm
- **Walizka:** Tak
- **Głębokościomierz dołączony:** Tak
- **Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski:** Tak
- **Współczynnik niepewności (beton):** 2,4 m/s²
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Urządzenie powinno być używane tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, unikać wdychania pyłu., Nie należy wylewać lub wyrzucać odpadów powstałych podczas używania młotowiertarki do zwykłego śmietnika. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji., Noszenie odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak okulary i rękawice, jest wymagane podczas używania młotowiertarki.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kolor produktu:** Czarny, Zielony, Srebrny, Czerwony

-
- **Rodzaj zacisku:** SDS Plus
 - **Wiercenie:** Tak
 - **Wiercenie udarowe:** Tak
 - **System szybkiego uwalniania:** Tak
 - **Dłutowanie:** Tak

Moc:

- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Moc pobierana:** 880 W
- **Długość przewodu:** 4 m

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 3,1 kg

Wydajność:

- **Prędkość znamionowa:** 870 RPM
- **Średnica wrzeciona:** 5 cm
- **Wskaźnik nacisku:** 4400 bpm
- **Średnica wiertła w betonie (max):** 2,8 cm
- **Średnica wiercenia w kamieniu (maksymalna):** 6,8 cm
- **Niepewność pozioma dźwięku:** 3 dB
- **Prędkość biegu jałowego (max):** 1150 RPM
- **Poziom wibracji (wiercenie udarowe):** 12,9 m/s²
- **Poziom mocy dźwięku:** 99 dB
- **Poziom ciśnienia akustycznego:** 89 dB
- **Głębokość wręgu:** 1,5 m/s²
- **Poziom wibracji (dłutowanie):** 8,5 m/s²
- **Średnica wiertła w metalu (max):** 1,3 cm
- **Energia uderzenia:** 3,2 J
- **Średnica wiertła w drewnie (max):** 3,2 cm

Zawartość opakowania:

- **Walizka:** Tak
- **Głębokościomierz dołączony:** Tak
- **Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski:** Tak

Pozostałe funkcje:

- **Współczynnik niepewności (beton):** 2,4 m/s²
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenie powinno być używane tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, unikać wdychania pyłu., Nie należy wylewać lub wyrzucać odpadów powstałych podczas używania młotowiertarki do zwykłego śmietnika. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji., Noszenie odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak okulary i rękawice, jest wymagane podczas używania młotowiertarki.