

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/modecom-zasilacz-volcano-hex-750w-gold-atx-3-1-p-213704.html>



MODECOM ZASILACZ VOLCANO HEX 750W GOLD ATX 3.1

Cena	414,68 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	ZDLMODOBU0014
Kod producenta	ZAS-MC-HEX-0750-GOLD
Kod EAN	5907544120056
PKWiU	27.90.41.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm
- **Łączna moc:** 750 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne
- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Przeznaczenie:** PC
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
- **Wersja ATX:** 3.1
- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
- **Typ okablowania:** Modularne
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin):** 2
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6
- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnica czaszy wentylatora:** 14 cm

Moc:

- **Łączna moc:** 750 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Typ PFC (Power Factor Correction) - korekcji współczynnika mocy:** Aktywne

Wydajność:

- **Certyfikat 80 PLUS:** 80 PLUS Gold
- **Przeznaczenie:** PC
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX

-
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 100000 h
 - **Wersja ATX:** 3.1

Porty i interfejsy:

- **Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin):** 4
- **Typ okablowania:** Modularne
- **Złącze zasilania 12V:** Tak
- **Złącze zasilania EPS (4+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilania PCI Express (12+4 pin):** 2
- **Złącze zasilacza ATX (20+4 pin):** Tak
- **Złącza zasilające PCI Express (6+2 pin):** 2
- **Motherboard power connector:** 20+4 pin ATX
- **Ilość złączy zasilających SATA:** 6

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikać kontaktu produktu z wodą lub innymi cieczami., Produkt nie nadaje się do wyrzucania z odpadami komunalnymi - utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie otwierać obudowy - ryzyko porażenia prądem.