

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/modem-5g-lte-dual-teltonika-networks-rutm52-eu-p-174850.html>



Modem 5G LTE Dual Teltonika Networks RUTM52 (EU)

Cena	4 526,54 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRI009
Kod producenta	RUTM52100000
Kod EAN	4779051842339
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Architektura procesora:** MIPS
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Zainstalowany system operacyjny:** RutOS
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
- **Producent procesora:** MediaTek
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Taktowanie procesora:** 880 MHz
- **Liczba rdzeni procesora:** 2
- **Typ pamięci RAM:** DDR3
- **Model procesora:** MIPS1004KC
- **Typ produktu:** Router przemysłowy
- **Stopień ochrony IP:** IP30
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Link, Zasilanie, Status, Sieć WAN, WLAN
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wysokość produktu:** 44,2 mm
- **Szerokość produktu:** 132 mm
- **Głębokość produktu:** 95,1 mm
- **Waga produktu:** 560 g
- **Firewall:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK, AES-CCMP, WPA2-PSK, OWE, WPA-EAP, EAP-TLS, WPA3-SAE, TKIP, WPA3-EAP, WPA2-Enterprise-PEAP
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Technologia Intelligent mesh:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Pełny duplex:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **System równoważenia balansu:** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11e, IEEE 802.11w, IEEE 802.3, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11s, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3az, IEEE 802.11v, IEEE 802.1x

-
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
 - **Dołączona antena:** Tak
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 867 Mbit/s
 - **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
 - **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
 - **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
 - **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
 - **Serwer DHCP:** Tak
 - **Port USB:** Nie
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5
 - **Ilość anten:** 11
 - **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
 - **Rodzaj wtyku anteny:** SMA/RP-SMA
 - **Gniazdo karty SIM:** Tak
 - **Ethernet WAN:** Tak
 - **Typ połączenia WAN:** RJ-45, USB
 - **DSL WAN:** Nie
 - **Generacja sieci mobilnej:** 5G
 - **Typ karty SIM:** MiniSIM
 - **SMS:** Tak
 - **usługa Dual SIM:** Tak
 - **Standard 5G:** NR, Sub6 SA, Sub6 NSA
 - **Kategoria 4G LTE:** 20

Specyfikacja:

Cechy:

- **Architektura procesora:** MIPS
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Zainstalowany system operacyjny:** RutOS
- **Wielkość pamięci flash:** 16 MB
- **Producent procesora:** MediaTek
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Taktowanie procesora:** 880 MHz
- **Liczba rdzeni procesora:** 2
- **Typ pamięci RAM:** DDR3
- **Model procesora:** MIPS1004KC

Konstrukcja:

- **Typ produktu:** Router przemysłowy
- **Stopień ochrony IP:** IP30
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Lampka kontrolna:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Link, Zasilanie, Status, Sieć WAN, WLAN

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 44,2 mm
- **Szerokość produktu:** 132 mm
- **Głębokość produktu:** 95,1 mm
- **Waga produktu:** 560 g

Ochrona:

- **Firewall:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-PSK, AES-CCMP, WPA2-PSK, OWE, WPA-EAP, EAP-TLS, WPA3-SAE, TKIP, WPA3-EAP, WPA2-Enterprise-PEAP
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak

Cechy zarządzania:

-
- **Technologia Inteligent mesh:** Tak
 - **Przycisk reset:** Tak
 - **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
 - **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Pełny duplex:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **System równoważenia balansu:** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11e, IEEE 802.11w, IEEE 802.3, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11s, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3az, IEEE 802.11v, IEEE 802.1x
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s

Zawartość opakowania:

- **Dołączona antena:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 867 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)

Protokoły:

- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 5

Antena:

- **Ilość anten:** 11
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
- **Rodzaj wtyku anteny:** SMA/RP-SMA

Połączenie WAN:

- **Gniazdo karty SIM:** Tak
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Typ połączenia WAN:** RJ-45, USB
- **DSL WAN:** Nie

Sieć komórkowa:

- **Generacja sieci mobilnej:** 5G
- **Typ karty SIM:** MiniSIM
- **SMS:** Tak
- **usługa Dual SIM:** Tak
- **Standard 5G:** NR, Sub6 SA, Sub6, Sub6 NSA
- **Kategoria 4G LTE:** 20